

外墙保温板生产线 硅质保温板设备 防火硅质板设备配置

产品名称	外墙保温板生产线 硅质保温板设备 防火硅质板设备配置
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

外墙保温板生产线 硅质保温板设备 防火硅质板设备配置

硅质聚苯板是经过具有强烈防火纳米离子涂层制成的热固性材料，通过国家防火建筑材料质量监督检验中心燃烧性能A2级认证，其优越的防火性能和保温性能得到了市场的认可。防火、保温、轻质无毒、耐久性好、尺寸稳定、价格低廉。

1.着火面碳化，无纵、横向明火蔓延，离火即自熄，无阴燃，无燃屑滴落。2.有效阻绝火焰和高热向内传导，整体结构完整，无收缩、塌陷。3.复合无机材料耐火性能加优异，烟气量低且无毒，安全无虞有保证。

产品特性：

- 1、耐火性能：不燃属准A2级不燃防火板。
- 2、隔热性能：具备的隔热效果，能提升空调冷暖气的效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。
- 3、防水性能：长期浸泡水中不变形，不发霉。
- 4、稳定性能：吸湿变形率及线膨胀系数极低，保证施工后不因变形而产生裂缝。
- 5、隔音性能：防火板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果更佳。
- 6、高强度：依据测试其抗弯强度达177kPa,因其特殊分子结构比类似的产品强度高。

7、经济型：质轻、易搬运、好裁切、易施工、对于高层极大减轻建筑负荷，降低建筑成本。

产品用途:

- 1、各类建筑的内外墙保温薄抹灰系统
- 2、外墙一体化装饰保温板材的基材
- 3、钢结构厂房屋顶墙体冷冻金属玻璃幕墙专用保温板
- 4、中央空调通风板材夹芯材料
- 5、建筑屋顶保温系统用保温板材
- 6、防盗门防火门夹芯板材
- 7、汽车火车船舶的保温隔热板材

产品规格：1200mm*600mm*（30mm-100mm）

聚合聚苯板秉承了聚苯板的材性稳定的优良特性，具有长期使用的安全性；施工简便 具有良好的和易性，操作简便、损耗低。目前大量的防火保温材料是由*部65号文件要求催生出来的。要么太重，担心将来会坠落造成安全隐患，要么容易变形、收缩造成建筑质量事故。性价比非常高 与无机类保温材料相比，价格更低，因为聚合聚苯板相对较薄，也不需要额外的加强锚固，更不需要墙体内外同时做保温，环保产品，施工费低。与热固性的酚醛板和聚氨酯板相比，原材料成本更低。