

搪瓷钢板水箱A津南区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家直营

产品名称	搪瓷钢板水箱A津南区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家直营
公司名称	河北哲源环保设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:哲源 规格:1*1*1 容量:1000
公司地址	枣强县东外环经济开发区
联系电话	15503279755

产品详情

搪瓷钢板水箱A津南区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家直营

搪瓷钢板水箱钢板材料的选择热水器衬里的主体一般是1.5~5mm厚的热轧钢板，冷轧钢板，或碳含量较低的低碳，零碳钢板，特殊搪瓷钢板，特殊成分。采用零碳钢或搪瓷特种钢，涂层质量较好，但价格较高。2.钢板材料的焊接搪瓷热水器的内板可以通过氮气或二氧化碳气体保护自动焊接。一些焊接材料用金属丝填充，有些焊接材料是自熔的。钢板的焊接质量对煨后的产品质量有很大影响。焊接不会影响焊接接头的强度;过焊和焊接会造成瓷器爆炸，毛孔和夹杂物等缺陷。

搪瓷水箱特点在制作工艺上选用机压成形的制作方式，增加了抗震、抗冲击的强度，提高了耐压强度和运用寿命。在外形设计上，板块中部呈十字框架凹弧度，提高了水箱承压才能，同时，板块四周设有45°和90°的凸缘，拼装时不必角连接，具有柔韧性和灵敏性。

搪瓷钢板水箱适用范围：

搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、花园别墅、住宅小区等公用建筑、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。

搪瓷钢板水箱特点：

- 1、水质好。搪瓷瓷釉选用石英、长石、萤石等天然矿物质为原料，没有毒、天然纯净。
- 2、板材采用Q235碳钢板，加工成标准板块
- 3、钢板经过高温烤瓷，在1300 高温下，离子之间相互渗透，结合成一体，不会脱落。

4、现场组装，方便施工。

搪瓷钢板水箱安装：

安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于600毫米。土建施工时先做好支墩，水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要座落在支架上。组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

.搪瓷水箱内部清洁卫生，洁白美观，保证水质不被污染；

2.坚固耐用，四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋，增强了装配式搪瓷水箱的牢固和稳定；

3.组合板块现场组装，方便、快捷、灵活、适应性强；

4.抗冲击、抗震性能好，使用寿命长；

5.耐酸、耐碱、耐腐蚀；

6.不漏、不渗、密封性能好；

7.储存热水优于其它水箱（需用耐热胶条）；

8.搪瓷水箱内部平整光滑，清理方便。

搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、部队、花园别墅、住宅小区、娱乐场所等公用建筑、医疗卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。

1、安装时箱体与墙体之间留出不小于800mm的检修空间，箱顶、箱底不小于500mm。

2、土建施工时先做好混凝土撑条，（撑条需是水平的）水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要座落在撑条上。

3、组装完毕后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查直到水箱水盛满，24小时后无渗漏才可交付甲方使用。