

# HO250-P电流传感器原装进口

产品名称	HO250-P电流传感器原装进口
公司名称	瑞龙祥（天津）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:lem 型号:HO250-P 产地:瑞士
公司地址	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路空港商务园东区8号楼A322房间
联系电话	13381306312 13381306312

## 产品详情

HO250-P电流传感器进口

系列产品

HOxx-PW-

精确测量种类

电流量

额定电流

250 A

检测范围

625 A

副边输出数据信号

其他

副边输出讯号值

瞬间 Pulse Density Modulation (PDM)

原边数据信号

AC DC

工作标准电压

外界供电系统 DC 单边

工作标准电压范畴

5 - 5 V

精密度

1.5 %

操作温度

-40 ° C / 105 ° C

技术性

开环增益霍尔效应

安装

PCB

运用

自动化技术

推动

开关电源

可再生资源

电焊焊接

LEM非接触式电流传感器HO250-PW-0100 HO250-SW-0000 HO250-S-0100

LEM商品广泛运用于众多行业，并在一般领域，汽车制造业，铁路线和路轨侧运用，与铁路线车载应用相关的动能精确测量，电力能源和自动化技术，充电电池监管及其Wi-LEM中应用-无线网络子计量检定耗能的计量检定互联网。

非接触式电流传感器，用以4个范畴的DC，AC和浪涌电流精确测量：100 ARMS，150 ARMS，200 ARMS，250 ARMS。专用型脚位上的过电流量检验，数据输出：2线CMOS或2线RS422 Manchester或2线LVDS Manchester或4线LVDS或4线RS422。中小型设计方案（22（W）x 43（L）x 30（H）），击穿电压和电气间隙：8 mm CTI600。PCB安装，带核心体孔（15 x 8 mm）。

Model

Measurement

Nominal value

Accuracy

Supply voltage

Second. Nominal Signal

HO250-PW-0100

Current

External DC Unipolar 5 to 5 V

Instantaneous

Other Pulse Density Modulation (PDM)

HO250-PW-0200

HO250-PW-0300

HO250-PW-0400

系列产品HOxx-PW-

精确测量当今

颜值250安

检测范围625安

第二。允差数据信号别的

第二。允差数据信号值瞬间单脉冲相对密度调配（PDM）

主数据信号沟通交流 直流电

电源电压外界直流电单级

电源电压范畴5-5伏

精确性1.5%

溫度-40 ° C / 105 ° C

技术性开环增益霍尔效应

安裝PCB

控制器

LEM是专注于生产制造高质量用电量感应器生产商和世界销售市场\*.

普遍的运用

LEM在其涵盖的销售市场中有着很强的品牌形象，其商品有普遍的运用。  
从七十年代的电力机车商品逐渐，LEM拓展到普遍的工业生产主要用途，包含下列行业:

电动机的调速控制器

工业电源

AC/DC转化器

电脑上ups电源系统软件

新能源技术运用小型涡轮发动机，风力和太阳能发电站

车辆运用电池管理，传统式轿车和电动机控制的运行/终止运用，翠绿色车辆的锂电池组管理方法和内嵌式充电头

融入顾客不断地变动的要求

全部那些运用都说明了LEM可以融入迅速改变的行业趋势，如微型化，高些的功能水准及其高些水平的运用，集成化和多元性

LEM的策略是提升 技术性\*性，高效率和生产制造协调能力。此外，LEM专注于根据运作具备成本效益和服务项目导向性的制造服务平台来维持以用户为核心和非凡经营。

LEM是一个国际性机构，于北京我国，日内瓦法国，日本东京日本和索非亚立陶宛配有生产制造加工厂。企业在关键顾客企业周边配有市场销售服务处，并在全世界范畴内给予无缝拼接服务项目。