

96芯三网合一光纤配线箱 楼道箱网络箱可来样加工

产品名称	96芯三网合一光纤配线箱 楼道箱网络箱可来样加工
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	245.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯三网合一光纤配线箱 楼道箱网络箱可来样加工

三网合一光纤楼层箱、三网合一光纤宽带箱、三网合一光纤入户箱、三网合一光纤融合箱、三网合一光分路器箱、三网合一楼层分纤箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光分纤箱、

三合一光纤楼层箱、三合一光纤宽带箱、三合一光纤入户箱、三合一光纤融合箱、三合一光分路器箱、三合一楼层分纤箱、三合一分光分纤箱

三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

2010年，发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

三网箱是移动、联通、电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱大的优势与进步。

三网箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

技术参数：

- 1.工作温度：-30+60度，储存温度-40+60度
- 2.箱门开启角度：180°;
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗0.2dB;附加损耗0.2B
- 5.回波损耗45dB;附加损耗5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

12芯带状/束状尾纤

用于通信网络中的配线系统，实现配线系统的美管理方便，由2-24芯光缆经分支器分支后与相应数量的连接器加工而成。分支光缆有0.9mm色谱光缆或2mm光缆可选。

产品标准

满足Telcodia GR-326-CORE Issue 4，IEC 61754系列，YD/T 1272系列标准。

产品特点

扇出分支直径有0.9mm与2.0mm供选择，0.9mm分支缆具备色谱标识功能

子缆长度可定制，可提供梯度长度

长期工作在-40 下保持性能

插入损耗低，回波损耗高

规格参数

光纤连接器类型	SC/LC/FC/ST等	
光纤	单模	多模
插入损耗(dB)	典型值0.20,大值0.30	
回波损耗(dB)	PC 45, UPC 55, APC 60	NA
工作环境 ()	-40 ~ +75	
重复性(dB)	0.2	
互换性(dB)		
环保	符合RoHS要求	