

# PPS 日本油墨 FCZ-1350 耐老化 注塑 高刚性 阻燃级 增韧

产品名称	PPS 日本油墨 FCZ-1350 耐老化 注塑 高刚性 阻燃级 增韧
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PPS 型号:FCZ-1350 产地:日本油墨
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

本公司长期经营PPS日本油墨

免费提供产品物性表、SGS、UL、ROHS、MSDS、FDA等产品认证

PPS

DURAFIDE PPS具有传统PPS树脂的一般特性而被人们所熟知DURAFIDE PPS在耐热性、阻燃性、耐化学药品性、尺寸稳定性等方面。具有比传统PPS树脂更加优良，至少是不相上下的特性。而且,与传统的PPS树脂相比，由于它具有线形分子结构，因而具有以下一些特点:

伸长率及抗冲击强度大，被称为是传统PPS树脂的缺点的“脆性”得到了大幅的改善。

离子性杂质少,在对电性质要求苛刻的领域也能使用。

热稳定性优良,容易成型加工。

融合强度大,具有螺钉,压销部件所要求的优良的二次加工性能。

颜色接近白色,可以染色。

## 产品应用范围：

PPS的应用是以其的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及零件；pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。