

镇江工业烟囱 苏州云白华鼎 工业烟囱改造

产品名称	镇江工业烟囱 苏州云白华鼎 工业烟囱改造
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

120米不锈钢烟囱结构拆除工程特点及针对性措施：

1、拆除烟囱高度达120米，筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥，结构坚固，采用人工拆除需在烟囱外围搭设施工脚手架。搭设120米环形贴壁施工脚手架，如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。人工拆除采用的工具主要为风镐，风镐通过空压机供气。从地面直接供气，难度较大。针对性措施：施工脚手架高度达120米，采用分段搭设，50米以下采用落地式钢管脚手架，以上分4段悬挑搭设即在50米、68米、86米、104米增设工字钢托架。将风管外包钢管垂直固定在施工脚手架上，这样可以保证供气压力，工业烟囱改造，解决人工拆除的风镐使用问题。

施工准备 先定烟囱中心、轴线位置、标高尺寸。中心浇灌砼固定一根钢筋，划出十字线，确定中心位置，并用钢板制成的铁斗盖在上边保护。 制作5个靠尺板。把1·0m长、150mm宽、25mm厚木板刨光，工业烟囱工厂，先用墨斗弹出中心线，然后按2·5%做出坡度。

制作线锤。用钢板焊成锥形，内浇灌做成线锤，镇江工业烟囱，重3 kg~5 kg，线锤用16#铅丝悬吊在轮度板中心，与中心桩对中确定中心。

2、烟囱的运行温度

温度也是影响烟囱防腐效果的重要因素之一，所以要特别关注。一般烟气经过脱硫的话，温度会在五十五度左右；如果经过GGH后，温度就可以达到八十度左右；如果正巧FGD不能正常投运的话，烟气温度会高达一百三十度左右。可见，烟囱的运行温度是有变化的，所以我们实施的防腐层一定要具备这种可以承受不同温度的反复作用的能力，以免因为温度对防腐层产生破坏，影响防腐效果。

镇江工业烟囱-苏州云白华鼎-工业烟囱改造由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司是一家从事“ 不锈钢烟囱，工业烟囱，钢制烟囱，钢烟囱 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 云白华鼎 ”品牌拥有良好口碑。

我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州云白华鼎在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！