

# 正压式呼吸器 衢州呼吸器 爱易迪呼吸器

产品名称	正压式呼吸器 衢州呼吸器 爱易迪呼吸器
公司名称	江苏爱易迪医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区
联系电话	18662191327 18662191327

## 产品详情

肩带：由芳纶阻燃织带制成，有反光条设计，容易在黑暗中被发现；肩带采用双侧可调结构，扣紧后不会发生滑脱，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。

肩带、腰带、胸带、腰垫均采用芳纶阻燃材料，空气呼吸器，腰带、胸带连接扣等均采用白钢材质，防爆，使用寿命长，肩带胸部位置配有连接带。

背板、肩带、带扣、和气瓶防护套在800℃下12s后不会出现熔融现象，且续燃时间 ≤ 5s；罩、中压导气管和供气阀在（950±50）℃中5s后，续燃时间 ≤ 5s。

电子压力呼救报警器：报警器与压力表一体化设计，外壳有橡胶防护套，指针式压力表压力表量程的低值为0，高值 ≤ 35 MPa，精度不低于1.6级，衢州呼吸器，小分格值 ≤ 1 MPa；在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者能读出压力指示值。压力表防水，经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内没有水。电子压力表具有余气使用时间测算、火场温度检测、报警功能，压力表有两种屏幕显示方式，通过短按换屏/呼救键，显示屏在只显示气瓶压力和显示气瓶压力、剩余可用时间、环境温度两种界面间切换，显示表实时、动态显示气瓶内剩余气量可用时间。彩色中文显示屏，观察更方便，具有防爆、防水、防震功能，正压式呼吸器，当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，报警器发出连续响警报和间歇声响警报。连续声响警报至少以90 dB(A)的声强持续 > 15 s。间歇声响警报 ≤ 60 s，其声强峰值 ≤ 90 dB(A)，间歇声响频率范围在(2000~4000) Hz之间。从警报启动至气瓶压力降至1 MPa为止，报警器平均耗气量 ≤ 5 L/min。电子报警器也符合以上要求，具有跌倒报警，当相对静止30秒后，报警器自动报警向队员进行呼救保护。防爆性能：符合GB3836.1—2010，GB3836.4—2010标准中Exial ICT3级的规定。

## 气瓶的拆卸、安装

- 6.1 气瓶的拆卸：  
6.1.1 观察压力表，确保系统内无压力  
6.1.2 扳动气瓶带上的扳手松开气瓶带  
6.1.3 旋转减压器上的手轮，长管呼吸器，脱离气瓶  
6.2 安装气瓶：  
6.2.1 将气瓶塞到背板的气瓶带中  
6.2.2 使气瓶和背板竖直

### 6.2.3将气瓶阀出口中心和减压器手轮中心对准 6.2.4旋转手轮，将减压器和气瓶连接上

正压式空气呼吸器由12个部件组成，现将各部件的特点介绍如下：1、面罩：为大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无刺激，气密性能好。2、气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。3、瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。空气呼吸器部件组成(3张)4、肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。5、报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。6、压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。7、气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。8、减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。9、背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。10、腰带组：卡扣锁紧、易于调节。11、快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。12、供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。

正压式呼吸器-衢州呼吸器-爱易迪呼吸器由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。江苏爱易迪医疗器械有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的医疗器械制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。爱易迪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！