

高配置水泥基硅质板设备 硅质聚苯板生产线厂家

产品名称	高配置水泥基硅质板设备 硅质聚苯板生产线厂家
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

高配置水泥基硅质板设备 硅质聚苯板生产线厂家

硅质板设备是通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。硅质板设备防火聚苯板设备以EPS为基板，有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播。硅质聚苯板设备产品是在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。

硅质板设备常规板材的加工尺寸为1200*600，特殊规格特殊定做，吸附厚度为250毫米，这都是根据几年来的经验，通过不断改进才能达到如此效果，设备的技术规格已经相当成熟，客户不必担心设备买来后出不了成品的问题硅质板设备是通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。硅质保温板设备采用特殊工艺生产的硅质板具备防火，防潮，隔音，节能环保，耐久性强、抗压强、等优势。改性聚苯板设备产品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层。

砂浆复合岩棉板的规格不受限制，可满足客户需求。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度。棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0 s;质量损失=13%。

