

LS产电交流接触器MC-9b AC-DC-24V-110V-220V替GMC-9 GMD-9

产品名称	LS产电交流接触器MC-9b AC-DC-24V-110V-220V替GMC-9 GMD-9
公司名称	北京一祥聚辉科贸有限公司
价格	42.00/个
规格参数	LS产电:电流9A MC-9b:电压220V;380V 无锡:中国
公司地址	北京海淀区宝盛里19号楼兴缘写字楼210室
联系电话	010-82916312 16622895058

产品详情

LG旗下LS产电交流接触器MC-9b AC-DC-24V-110V-220V替GMC-9

GMD-9线圈电压:50HZ:AC24,42,48,100,110,220,240,380,400,415,440,500,550V

60HZ:AC24,48,110,120,208,220,240,277,380,440,480,600V辅助触点:1NO+1NC

LS产电(原韩国LG)作为国内产业电气及自动化器械的领头企业,通过提供 IT技术的所有解决方案,致力于发展成为引导未来技术a和全球产业的企业、提供差别化价值的企业、企业和顾客双赢的企业,本着“诚信经营、创造价值”的宗旨,努力为用户创造价值,为制造商创造价值,秉承一贯的经营理念,为客户提供zui优质的产品,的价格,的服务,在友好合作中携手互助,共同发展。GMC系列交流接触器,适用于50HZ或(60HZ),配用特殊线圈可用于40-400HZ,电压至660V,电流至630A以下的电路中,用于主电路的接通和分断,并适用于电动机的频繁起动及控制,可与各种继电器等通用电气设备配套使用,用于各种电气设备,电机,电路控制,还可与辅助锄头组,空气延时头,机械联锁等组成机械联锁接触器,星三角起动机,并可与热继电器组成磁力起动机。结构特征:接触器为立体布置,双断点触头,磁系统为双E字型铁芯迎击式缓冲结构。1、接触器具有3对常开触头,辅助触头数量为:le 32A的产品zui多为2开2闭;le 45A的产品zui多为4开4闭;2、接触器的灭弧系统:le 22A的无灭弧罩仅有隔弧板;le 32A有塑料灭弧室并装有金属灭弧罩。3、绝缘材料采用冲击强度高、耐高温、耐电弧性能好的塑料,致使产品体积小,绝缘电压为660V和100V。4、全部接线螺钉采用带自身瓦垫螺钉,可大量节约接线时间。5、接触器的安全:全系列产品均可用螺钉安装,le 32A的产品还可以采用35mm标准导轨快速嵌入方式安装,可节省大量安装时间。工作条件:1、海拔高度不超过2000m2、周围环境温度:-25+55 3、空气相对湿度:在+40 时不超过50%,在较低温度下允许有较大相对湿度;4、大气条件:没有会引起危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃;5、在无显著摇动和冲击振动的地方;6、在没有雨雪侵袭的地方。库存型号:MC-9a AC220V;MC-12a AC220V;MC-18a AC220V;MC-25a AC220V;MC-40a AC220V;MC-50b AC220V;MC-65a AC220V;MC-75a AC220V;MC-85a AC220V;描述:3极(常开)主触点;手指防护设计导轨或螺丝安装,侧端、前端安装附件直接安装过载继电器;UA-1只能安装在左侧不同规格都支持交流或直流控制标准为内置1组常开和1组常闭辅助触点保护等级:IP20

我公司主营产品:LEM 莱姆传感器;LS产电 低压电气;LS变频器;LS自动化PLC;美国BUSSMANN

熔断器，伟肯变频器，日本富士IGBT；英飞凌IGBT；威可特熔断器
；西门康模块；建准风扇；荣湃隔离芯片、芯旺MCU、芯力特CAN芯片等，欢迎您咨询，谢谢！