

凯润塑业异形件 超高分子量聚乙烯阻燃板

产品名称	凯润塑业异形件 超高分子量聚乙烯阻燃板
公司名称	河南凯润塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县人和路与中华路交叉口西南角
联系电话	15093997888 15093997888

产品详情

压制烧结；压制烧结是超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）较原始的加工方法。此法生产效率颇低，易发生氧化和降解。为了提高生产效率，可采用直接电加热法。〔1〕另外，Werner和Pfleiderer公司开发了一种超高速熔结加工法；〔2〕采用叶片式混合机，北京超高分子量聚乙烯板，叶片旋转的大速度可达150 m/s，使物料仅在几秒内就可升至加工温度。河南凯润塑业科技

在工业应用中，可用作耐压容器、传送带、过滤材料、汽车缓冲板等；建筑方面可以用作墙体、隔板结构等，用它作增强水泥复合材料可以改善水泥的韧度，提高其抗冲击性能，由于其具有优良的耐磨性、耐冲击性，超高分子量聚乙烯阻燃板，它在机械制造行业中得到广泛应用，可制作各种齿轮、凸轮、叶轮、滚轮、滑轮、轴承、轴瓦、轴套、削轴、垫片、密封垫、弹性联轴节、螺钉等机械零部件。

加压塑化.将混合好的原材料装入模具中加一定的压力排出原料中的空气，加高温使模具中的无料塑化成透明糊状体，超高分子量聚乙烯板厂，保持一定的温度和压力使之充分塑化。成型.经过充分塑化后，逐渐将温度降低，同时加高压。温度越低所加的压力就越大，直到达到工艺的要求。脱模整型。板材从模具中取出后经过人工整型后入库待运。超高分子量聚乙烯UHMW-PE产品的行业应用：

凯润塑业异形件-超高分子量聚乙烯阻燃板由河南凯润塑业科技有限公司提供。凯润塑业异形件-超高分子量聚乙烯阻燃板是河南凯润塑业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。