

精密防尘防水020.25.560双排球回转支承回转驱动

产品名称	精密防尘防水020.25.560双排球回转支承回转驱动
公司名称	不二传动设备（洛阳）有限公司
价格	10.00/套
规格参数	回转中心直径:560mm 端跳:0.04mm 游隙:0-0.03mm
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河路22号1幢2层231-233
联系电话	0379-64915181 15286832681

产品详情

回转中心直径：560mm 端跳：0.04mm 径跳：0.04mm 游隙：0-0.03mm 020.25.560 精密双排球回转支承客户用在破碎设备上，转速60转/分钟，由皮带轮直接带动旋转，双排球回转支承具有转速高，载荷大，抗倾覆能力好，运转平稳等特点，加工的难点是保证两排沟道位置一致还需要保证两排沟道平行，只有这样两排钢球才能同时受力，才是真正意义上的双排球，加工不好的话只有一排钢球受力，就变成单排球回转支承了，失去了使用双排球回转支承的意义。020.25.560 精密双排球回转支承出厂检测端跳：0.03mm，径跳：0.03mm，游隙：0.02mm，空载两排球都受力旋转，交付用户使用反馈良好，如果需要特殊回转支承标准回转支承，请联系我们。