

遮光耐候PC/ABS基础创新塑料(美国) C2800 8T8D031

产品名称	遮光耐候PC/ABS基础创新塑料(美国) C2800 8T8D031
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC/ABS合金料 型号:C2800 8T8D03 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

遮光耐候PC/ABS基础创新塑料(美国) C2800 8T8D031

PC/ABS C2800 8T8D031 沙伯基础

PC/ABSC2800 8T8D031 基础塑料(美国)特性：高冲击强度和缺口冲击强度。高刚性。高耐热性，维卡软化温度VST/B

120可达136 。優良的尺寸穩定性。低翹曲。低收縮率。良好的光穩定性。良好的成型性能。PC/ABS C2800 8T8D031基础塑料(美国)化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了***的流动特性。收缩率在0.5%左右。PC/ABSC2800 8T8D031基础塑料(美国)特点：(1)综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。(2)与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。(3)有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。(4)流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC好,柔韧性好.基础塑料(美国) PC/ABSC2800 8T8D031注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90～110 ，2～4小时。熔化温度：230～300 。模具温度：50～100 。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。基础塑料(美国) PC/ABS C2800 8T8D031应用范围: 1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）： 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

遮光耐候PC/ABS,基础创新塑料(美国) C2800 8T8D031, PC/ABS C2800