

LS产电交流接触器MC-40a AC-DC-24V-110V-220V替GMC-40

产品名称	LS产电交流接触器MC-40a AC-DC-24V-110V-220V替GMC-40
公司名称	北京一祥聚辉科贸有限公司
价格	98.00/个
规格参数	LS产电:电流40A MC-40a:电压220V;380V 无锡:中国
公司地址	北京海淀区宝盛里19号楼兴缘写字楼210室
联系电话	010-82916312 16622895058

产品详情

LS产电交流接触器MC-40a AC-DC-24V-110V-220V替GMC-40 GMDGMD接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。GMD直流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。GMC交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。GMD接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时, zui高操作频率可达每小时1200次。GMD接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。MC系列交流接触器,韩国LS接触器MC-18bMC-18b/3替代GMC-18韩国LS接触器MC-18bMC-9b/3替代GMC-9MC-12b/3替代GMC-12MC-22b/3替代GMC-22MC-32a/3替代GMC-32MC-40a/3替代GMC-40MC-50a/3替代GMC-50MC-65a/3替代GMC-65MC-75a/3替代GMC-75MC-85a/3替代GMC-85MC-100a/3替代GMC-100MC系列交直流通用接触器MC-1400a/3 860A 550KWMC-1700a/3 1050A 700KWMC-2100a/3 1450A 900KWMC-100a/4 150A 106KWMC-130a/4 155A 110KWMC-150a/4 200A 142KWMC-185a/4 230A 165KWMC-225a/4 260A 185KWMC-330a/4 350A 250KWMC-400a/4 420A 300KWMC-630a/4 660A 470KWMC-800a/4 800A 570KW

我公司主营产品: LEM 莱姆传感器; LS 产电 低压电气; LS 变频器; LS 自动化PLC; 美国 BUSSMANN 熔断器, 伟肯 变频器, 日本富士 IGBT; 英飞凌 IGBT; 威可特熔断器; 西门康模块; 建准风扇; 荣湃隔离芯片、芯旺MCU、芯力特CAN芯片等, 欢迎您咨询, 谢谢!