

光分路器 锐拓

产品名称	光分路器 锐拓
公司名称	北京锐拓明光电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐拓 型号:BS-FSW-M × N
公司地址	北京市西城区高井胡同16号北京惠福园宾馆208室
联系电话	86 10 63480269 13031150224

产品详情

品牌 锐拓 型号 BS-FSW-M × N

产品特点

- 低损耗、高可靠性、高稳定性
- 并行接口(ttl电平)
- 模块化设计
- 抗干扰性好、防潮性、抗震性好

m × n光开关是一种具有切换光路作用的功能器件。在光纤传输系统中，用于多路光监控、lan、多光源/探测器换接以及以太网络的保护转换等。在光纤测试系统中，用于光纤及光纤器件测试，网络测试，野外光缆测试，光纤传感多点监控系统。

应用范围

- 光纤环路
- 自动测量
- 光纤网络远程监控

技术参数

型号	bs-fsw-m × n
工作波长 nm	532~980 1260~1650

测试波长(可选)	nm	650/780/850/980	1310/1490/1550/1625/1650
插入损耗	db	typ:1.0max:1.5	
回波损耗	db	sm 50、mm 30	
信道串扰	db	55	
偏振相关损耗	db	0.05	
波长相关损耗	db	0.25	
温度相关损耗	db	0.25	
重复性	db	± 0.02	
使用寿命	次	107	
传输光功率	mw	500	
切换时间	ms	10 (相邻信道顺序切换)	
工作温度	° c	-20~+70	
储存温度	° c	-40~+85	
电源	v	+5	
外型尺寸	mm	136 × 101 × 33更多尺寸可定制	

注：m × n模式可按用户要求定制，最高可选定64 × 64