

# 丽水塑胶跑道多少钱一平方米

产品名称	丽水塑胶跑道多少钱一平方米
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

丽水塑胶跑道多少钱一平方米

塑胶跑道的施工工艺（二）

### 一、施工要求

- 1、接缝：接缝要求要平整美观。修边人员随时检查厚度、平整度
- 2、配料：严格执行公司技术部下发的工艺配方，配比准确无误
- 3、摊铺：摊铺前应检查好地基是否平整，并做相应措施，按施工顺序精心铺设，保证厚度。
- 4、修边：接边部位由指定技术人员修边。在接硬边时，应根据坡度调整，在接软硬边时，应对硬边清理打磨，以保证粘接的牢固性。

### 二、基层表面处理

1、对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理，用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土表面，待反应完全后，用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

2、排除混凝土水分，含水率应小于5%，否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种：  
：通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。加热：提高水泥混凝土和其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。

3、对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法，用喷砂或电磨机清除表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。

### 三、施工步骤

1、按要求检验地基、处理地基并处理好伸缩缝。

2、根据设计要求和施工方案中的塑胶使用配比，配置少量的塑胶，进行摊铺试验，以确定施工方案和检验地基的处理情况。

3、测量温度、湿度等参数并做好记录。

4、画好施工线作好每一天的施工计划。

5、调整刮平设备的标尺，按要求刮平施工。

塑胶跑道公司

### 四、施工工具

摊铺机一台；打磨机一台；喷吐机一台；运料车四台；其他施工小工具若干

### 五、检验处理

- 1、用扎锥和塞尺测量底胶厚度。
- 2、用3米直尺或大杠尺检验底胶的平整度，对于高出部分必须按要求打磨。
- 3、面层的铺设。

## 六、施工步骤

- 1、按要求检验底胶、处理底胶。
- 2、配置少量的塑胶，进行摊铺试验，以确定施工方案和检验地基的处理情况。

### 划线施工步骤:

- (1)、按设计要求进行测量。
  - (2)、用墨斗、尺子等工具打好欲划线的外形轮廓。
  - (3)、用密封胶带纸在轮廓线周围粘贴严实。
  - (4)、用刷子进行刷线工作。
  - (5)、对线的外观进行仔细的修正。
- 5、调配塑胶：根据要求按甲组分乙组分混合搅拌均匀后，加入催化剂继续搅拌均匀。

## 七、紧急情况的处理

- 1、刮风

如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮到胶浆中或液面上，应不断将杂物清除掉。

## 2、下雨

如果塑胶场地铺装过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已经搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。

## 3、停电

如果配料过程中发现停电现象，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好停工准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。