

白桶水溶性聚氨酯注浆液/水性注浆料/灌浆液 6kg/桶

产品名称	白桶水溶性聚氨酯注浆液/水性注浆料/灌浆液 6kg/桶
公司名称	长沙搏慧防水工程有限公司
价格	110.00/桶
规格参数	规格:6KG 不透水性:0.3Mpa.30min 断裂伸长率: 65 (%)
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市马王堆防水建材市场 3 栋 1 号
联系电话	86 0731 84488615 15111431555

产品详情

规格	6KG	不透水性	0.3Mpa.30min
断裂伸长率	65 (%)	材质	聚氨酯
产地	淮安	等级	一级
抗弯强度	98 ~ 4500KPa	抗压强度	50 ~ 400KPa
拉伸强度	65	品牌	博隆
撕裂强度	65	芯材	聚氨酯
形态	气泡状	形状	液态
防水产品类别	防水灌浆料		

水溶性聚氨酯灌浆液是由多异氰酸酯与聚醚合成的高分子化学注浆堵漏材料。该材料采用稀释剂降低浆液粘度，可用于0.1mm以上渗水裂缝常压灌浆和0.05mm以上渗水裂缝高压灌浆,产品遇水后聚合膨胀并与泥砂固结成弹性体,是一种有效的混凝土裂缝灌浆堵漏材料。一、主要特点 1.

粘度低、可灌性好，即使在低温下仍可注浆使用；2.

亲水性好，产品遇水后会立即分散乳化，进行聚合反应，并与砂石泥土固结成弹性固结体；3.

可控制诱导时间，产品遇水后的固结时间可调节在几秒至几十分钟；4.

膨胀性好，产品遇水后边固结边膨胀，膨胀值大于250%；5. 单液注浆，施工简便，清洗容易。

三、推荐应用范围1. 长期有水场合或大流量涌水场合。

2. 隧道、水库、大坝、桥梁等混凝土结构裂缝修补、渗漏化灌止水。

3. 地下室底板、水池、施工缝、蜂巢、岩石的缝隙漏水。注：不适用于间歇性有水场合，如车库顶板、窗框等四、固结体性能 抗压强度 98 ~ 4500kpa 抗拉强度 50 ~ 400kpa 有效固水率 > 100 % 伸长率 > 400 % 动水止水性 优对水质适应性强,在ph=3 ~ 13范围内均能正常使用。浆液中游离异氰酸酯含量少，其固结体浸泡液对人体无害，不污染环境。五、使用注意事项1. 该材料遇水固化，宜存放在干燥、通风、阴凉处

；2. 灌浆堵漏的施工工序分为基层处理、布置灌浆孔、埋设灌浆嘴、封闭漏水、试灌、灌浆、封孔等工序；3. 施工人员应戴防护镜以防浆液溅入眼中。