

金华塑胶跑道多少钱一平方米

产品名称	金华塑胶跑道多少钱一平方米
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

金华塑胶跑道多少钱一平方米

塑胶跑道的施工工艺（一）

塑胶跑道施工

塑胶跑道施工是将材料混合搅拌—加入催化剂—搅拌成粘稠胶料——加入圆桶搅拌机与黑胶粒搅拌均匀—用运料车运送到现场—摊铺机铺设底胶—喷涂表面防滑颗粒—常温固化—测量、画线

基础质量标准

（一）沥青基础的质量标准：

压实密度达到马歇尔试验密度的96%，厚度允许偏差为-8%，纵断面高程允许偏差 $\pm 2\text{cm}$ ，横坡度允许偏差为 $\pm 0.5\%$ ，用3m直尺在纵横各方向检测，允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ ，横向排水坡度为3‰—10‰，纵坡最大为1‰，保证排水(网球场单侧排水)，表面平整密实，不得有轮迹、裂缝、推挤、油丁、油包、离析、花白料现象。

(二) 水泥基础的质量标准：

场地表面任何位置用3米直尺测量不能超过 $\pm 3\text{mm}$ ，水泥混凝土基础层强度须在C25或以上，水泥混凝土层厚度150mm，横向排水坡度为3‰—10‰，纵坡最大为1‰，保证排水。(网球场单侧排水)，原浆收光，光滑适中，无空鼓、沉降、断裂、起砂、起壳等现象，保养期28天或以上(湿养护不少于7天)。

塑胶跑道公司

施工工艺

根据图纸及设计要求，在场地内标出各种线位；清除场地内的垃圾，按上述方式进行基础检测并做好记录，清扫积水，晾干后，用吹风机将场地内的尘土吹净；把配料、搅拌场地清理好，保持配料场地胶周围的干净。用钢丝刷将场地内的泥点、白灰点刷净；用锤子、钎子将刷不掉的白灰、水泥及凸起部分处理掉，然后吹扫整个场地；基础封底，把积水部分用料找平，密实度不合格的地方用胶封。取少量胶液，按比例配置好后，进行实地小试。实验完后，根据实验结果进行下一道工序。将摊铺机标尺按需要进行调整，然后进行摊铺施工，各处厚度应达到设计要求；待基层铺完硬化后，放水找积水点，把积水处按上述工艺处理找平，至底胶无积水。待底胶完全硬化后，用打磨机对其表面进行打磨处理，以达到平整的要求，然后进行表面防滑喷吐。

有些地方需要特殊处理，像基础局部出现裂缝的地方，在基础封底前要进行处理，方法是，将基础松动的沥青块清理、铲除掉，并将缝里的垃圾清理干净，而后用胶浆灌封。