

盛隆SL-669疏水性聚氨酯发泡止水剂/堵漏剂/注浆液

产品名称	盛隆SL-669疏水性聚氨酯发泡止水剂/堵漏剂/注浆液
公司名称	长沙搏慧防水工程有限公司
价格	310.00/桶
规格参数	规格:10KG 不透水性:0.3Mpa.30min 断裂伸长率: 65 (%)
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市马王堆防水建材市场 3 栋 1 号
联系电话	86 0731 84488615 15111431555

产品详情

规格	10KG	不透水性	0.3Mpa.30min
断裂伸长率	65 (%)	材质	聚氨酯
产地	台湾	等级	一级
抗弯强度	65	抗压强度	65
拉伸强度	65	品牌	盛隆
撕裂强度	65	芯材	聚氨酯
形态	气泡状	形状	油性液态
防水产品类别	防水灌浆		

一、特性1、具有良好的疏水性能，化学稳定性高。2、具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学能反应放出co2，由气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固结体。3、耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好。4、涂层光滑、耐磨，不长霉。5、与混凝土基层及其它建材粘结性能优异。6、灌浆胶的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

二、典型性能指标

项目 技术指标外观 淡黄色或棕色半透明粘稠液体密度，g/cm³ 1.0 ~ 1.1粘度，mpa.s 200 ~ 1000凝固时间 几十秒 ~ 几十分钟膨胀率，% 1000

三、运用范围

1、水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏及防水防腐涂层。2、金属及混凝土管道的护壁防腐以及钢结构的防腐。3、地下隧道、建筑物的地基加固与地面防尘处理。4、建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。5、港口、码头、桥墩、大坝、水电站帷幕灌浆堵漏与加固。6、地质钻探

中护壁堵漏，石油开采中的选择性堵水及矿井中涌水止水等。

四、包装及有效期

1、采用铁桶包装，每桶净重为10kg、也可以根据用户的需要改变包装。2、有效期：贮存在干燥阴凉处，保质期为自生产之日起半年。3、运输中不得碰撞、直晒、雨淋，防止烟火。

公司是集生产、销售、施工为一体并有建筑防水工程专业承包资质的专业公司，系中国水利学会化学灌浆分会会员、中国硅酸盐协会防水材料专业委员会常务理事单位、中华人民共和国建材行业标准《聚氨酯灌浆材料》起草单位，江苏省建筑防水行业门户网站《江苏防水网》、中国建筑防水堵漏行业门户网站《中国防水堵漏网》创办单位。

公司主要致力于高压灌浆防水堵漏材料与设备系列产品的生产、制造，产品有：水溶性聚氨酯化学灌浆材料，油溶性聚氨酯化学灌浆材料、