

# 可镶嵌的保温柜

产品名称	可镶嵌的保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	91515.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

可镶嵌的保温柜用途：

北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴德国 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗机构、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。腹腔冲洗液加温37℃，是临床预防体温降低的重要的预防措施之一。福意联手术室液体加温箱用于冲洗液的加温，减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

可镶嵌的保温柜参数

-----产品型号      容积大小

温度范围      外型尺寸-----低配手术室  
保温保冷柜-----型号:FYL-YS-50LK 50L  
温度:4~38      外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38  
外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38      外型尺寸:540\*550\*840mm---  
-----常规手术室保温保冷柜-----  
-----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48      外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----高配手术室保温-----  
-----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100

外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100

外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

可镶嵌的保温柜特点：

1. 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在 $\pm 1$ ℃。
2. 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，三层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
3. 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
4. 报警系统：本产品具有报警系统，蜂鸣声音报警。可实现高低温报警、传感器故障，开门报警、电源故障报警、系统故障报警。
5. 优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
6. 性能稳定优良：核心采用国外优良压缩机，PTC模块，无氟，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

可镶嵌的保温柜相关：层流手术室的环境管理 层流手术室是指采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度使之适于各类手术的要求。层流手术室的应用能够为手术操作创作一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，从而极大降低手术感染率，保证患者在术后得到更好的恢复。层流手术室 1、保证空气的洁净度 层流手术室的日常管理关键在于保持空气的洁净度，而导致手术室空气污染的主要原因在于人员和物品的频繁进出。因此，手术室的环境管理应做到：保持手术室物品相对固定，减少工作人员进出次数；常规用的手术耗材、液体等，均在玻璃墙柜中分类，分规格摆放，标识清楚，位置固定，用后及时补充，并设人负责检查并登记；手术过程中应保持前后门关闭，减少门窗的频繁开关，避免非洁净空气进入，导致手术室空气污染。 2、强化清洁管理 层流手术室的清洁工作也是确保手术室洁净度的重要因素。在进行手术室清洁工作时应该注意：在净化空调运行的情况下采用湿式清扫；每天手术前后定期杀菌擦拭无影灯、手术床、器械车、壁柜表面以及手术室地面；各级别手术间均应采用拖布和抹布，抹布使用后用杀菌液浸泡，晾干备用；手术结束后，器械护士将污染器械和敷料置于污物车上，由污物通道运出，减少地面污染，减少污物在室内停留的时间；每周冲洗出风口过滤网及初效过滤网，每1-2年更换中效、优良过滤网，以确保尘埃过滤效果。层流手术室是当前医疗机构常见医疗设施之一，而良好的环境管理是手术室发挥正常作用的关键。因此，做好层流手术室工程设计建设并不代表就可以一劳永逸，医疗机构还应该重视层流手术室的环境管理。

可镶嵌的保温柜产品特点：

主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

嵌装式可镶嵌的保温柜相关：百级层流手术室是采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大减低感染率。