

TPV 121-65M300 山都平TPV 汽车内部件应用

产品名称	TPV 121-65M300 山都平TPV 汽车内部件应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	47.00/千克
规格参数	品牌:Santoprene 型号:121-65M300 应用:汽车内部件
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

TPV 121-65M300 山都平TPV 汽车内部件应用

上海凯振塑胶原料有限公司一级代理销售TPV 121-65M300 山都平TPV

Santoprene

埃克森 化工长期致力于与客户通力合作、扩展弹性体的应用。结合我们的市场认知和技术专业知识,我们已创造出可提高汽车部件性能、可靠性和成本效益的聚合物技术。

山都平 现在的埃克森 公司 热塑性硫化弹性体 (TPV)

经证明是适用于要求长效性能的柔性工程部件的可靠聚合物。

山都平 TPV 一如既往地地为汽车、工业以及要求严苛的消费品应用提供*的性能,已成为工程性热塑性硫化弹性体的全球标准。

埃克森 化工不断地致力于 TPV 行业,这正是其实力得以提升的关键所在。30

多年来,我们始终不懈地为客户提供*的解决方案和支持服务,以帮助客户制造高性能产品。

PV 美国山都坪 101-73,111-80,111-87,121-67,TPV 美国山都坪121-80,121-87,181-55,81-64TPV
美国山都坪191-70PA , 201-73,211-55,241-55,TPV
美国山都坪253-36,271-55,281-64,8201-70TPV 美国山都坪8211-35,8211-45,8211-55,TPV
美国山都坪8211-65,8211-75,8271-55,9201-45TPV
美国山都坪9201-65,103-50,111-55,121-50M100,TPV
美国山都坪121-67W175,121-73,203-40TPV 美国山都坪241-64,591-65,8201-90,8271-65

TPV物性及用途 1、TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
2、TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；3、TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；4、TPV使用时不需要硫化，可直接通过注塑、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本；5、TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；6、TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点：
1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；2、优异的抗永久变形性能；3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；4、优异的环保性能和可重复使用；5、优异的电绝缘性能；6、硬度范围广泛；7、使用温度范围广泛；8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；9、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注塑或挤出成型。应用领域：汽车工业1、汽车密封条、密封件系列；2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；消费用品1、手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；2、家用电器上使用的垫片、零件；3、剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；4、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；5、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。6、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；7、电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。电子电器1、各种耳机线外皮，耳机线接头；2、矿山电缆、数控同轴电缆、普通及高档电线电缆绝缘层及护套；3、电源插座、插头与护套等；4、电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；5、船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。
交通器材1、道路、桥梁伸缩缝；2、道路安全设施、缓冲防撞部件；3、集装箱密封条。
建筑建材1、动力部件密封条2、建筑伸缩缝、密封条3、供排水管密封件、水灌系统控制阀等