# 嵌入式医用净化保温柜

产品名称	嵌入式医用净化保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	87666.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

# 产品详情

### 嵌入式医用净化保温柜用途:

在妇科腹腔镜手术中,特别是需要大量腹腔冲洗液的卵巢巧克力囊肿剥除术的患者,术中使用加温药水,可以有效减少患者术后体温下降、热能丢失和寒战发生率,从而避免因低温而造成患者多种并发症的发生,有利于患者的术后恢复,提升了手术室护理质量,对临床有指导性意义。福意联医用液体加温箱,微电脑控制,数字温度显示,可恒定控制在药品保温优良合适温度,并具有超温报警功能,更安全,更放心。

#### 嵌入式医用净化保温柜使用:

1、先确认恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量,摆放不应太过密集,确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明:放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度,并按锁制键,以免误操作引起温度过高或过低,造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议:提前放入,随用随取,随取随加。

#### 嵌入式医用净化保温柜产品特点:

- 1 · 智能恒温系统:LED数码显示屏,温控范围2~48 ,可任意调控恒温,温度调控的精度为1 ,并且温差能够控制在±1。
- 2.人性简洁设计:透明玻璃门立式结构,三层透明玻璃门,可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁,

安全系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体。

- 3·多功能内嵌式:可任意直接嵌入壁橱以及墙壁,应用广泛,比如手术室,实验室建设,不占用多余空间。
- 4·报警系统:本产品具有报警系统,蜂鸣声音报警。可实现高低温报警、传感器故障,开门报警、电源故障报警、系统故障报警。
- 5. 优良板材结构:优良防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部预设搁架卡槽,可任意分配箱内空间,便于放置不同的物品。
- 6·性能稳定优良:核心采用国外优良压缩机,PTC模块,无氟 , , 超静音设计 , 风循环系统 , 制冷加温迅速而又均匀。

嵌入式医用净化保温柜嵌入式相关:层流手术室的环境管理 层流手术室是指采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度使之适于各类手术的要求。层流手术室的应用能够为手术操作创作一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境,从而极大降低手术感染率,保证患者在术后得到更好的恢复。层流手术室 1、保证空气的洁净度 层流手术室的日常管理关键在于保持空气的洁净度,而导致手术室空气污染的主要原因在于人员和物品的频繁进出。因此,手术室的环境管理应做到:保持手术室物品相对固定,减少工作人员进出次数;常规用的手术耗材、液体等,均在玻璃墙柜中分类,分规格摆放,标识清楚,位置固定,用后及时补充,并设人负责检查并登记;手术过程中应保持前后门关闭,减少门窗的频繁开关,避免非洁净空气进入,导致手术室空气污染。

2、强化清洁管理 层流手术室的清洁工作也是确保手术室洁净度的重要因素。在进行手术室清洁工作时应该注意:在净化空调运行的情况下采用湿式清扫;每天手术前后定期杀菌擦拭无影灯、手术床、器械车、壁柜表面以及手术室地面;各级别手术间均应采用拖布和抹布,抹布使用后用杀菌液浸泡,晾干备用;手术结束后,器械护士将污染器械和敷料置于污物车上,由污物通道运出,减少地面污染,减少污物在室内停留的时间;每周冲洗出风口过滤网及初效过滤网,每1-2年更换中效、优良过滤网,以确保尘埃过滤效果。层流手术室 层流手术室是当前医疗机构常见医疗设施之一,而良好的环境管理是手术室发挥正常作用的关键。因此,做好层流手术室工程设计建设并不代表就可以一劳永逸,医疗机构还应该重视层流手术室的环境管理。

### 嵌入式医用净化保温柜参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62LFYL-YS-88L【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88LFY L-YS-128【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48 手术室保 温柜保冷柜系列FYL-YS-150L【外形尺寸】595×570×870 【内部尺寸】520×440×655 容量150LFYL-YS-280L【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L【外形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L【外形尺寸】595×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L【外形尺寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

I 便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。

1选择透明玻璃门,选择加锁,方便清洁。

- I 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻。
- I 使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好。
- I 温度自动控制,采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。
- 1配备双锁,安全系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体。
- I箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
- I 键盘锁定, 防止随意调整运行参数。报警温度范围自由设定。
- I在加热开始后,这时可以设置偏离度,使之提前加热或制冷。
- I 核心采用优良全封闭压缩机