

地磁感应自动快速卷帘门生产厂家

产品名称	地磁感应自动快速卷帘门生产厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

地磁感应自动快速卷帘门生产厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速门具有自启自闭功能，而快速门之所以能够实现自动启闭功能，离不开感应系统。常见的感应系统有地磁感应和微波雷达感应两种。地磁感应和微波雷达的本质特点只用一句话即可简单概括，即地磁感应系统十分“专一”，它只对金属物体有所反应，而微波雷达则更为“博爱”一些，只要出现在其辐射范围内的移动物体，它都可以感应得到。在选择这两种感应系统时，我们根据实际需要即可。

快速卷帘门结构：

- 1、门帘是用40毫米厚的耐磨基布构成，门帘中部有一个与门洞宽度一样的采光视窗，门帘内置耐磨防腐加强筋，安全系数高。
- 2、固定卷轴的支架采用镀锌板，用于固定门框门轴的支架。
- 3、两侧导轨采用镀锌钢板，PVC卡基式双排密封毛刷，防尘防虫，完全密封。

- 4、卷轴起到固定卷帘的作用。
- 5、卷帘门底部配有软底安全气囊，完全与任何不平整地面连接，保证快速卷帘门的密封性、防尘、防虫同时也保证安全性能。
- 6、驱动电机是采用优质品牌电机，保证运行的速度、速率。
- 7、控制系统保证门帘不会跑限位；同时配有人机显示框监视卷帘门每天的运行情况，保证安全使用和方便日常的维护维修。
- 8、门体两侧立柱上配有红外安全光电，在门体关闭情况下有任何物体在门下经过，门帘会通过红外光电感应，保证门体向上反弹和停止，不会发生碰撞和打到人。

快速卷帘门地磁感应安装方法：

- 1、准备好线圈、开槽工具。
- 2、在门框里外两边划线开槽，距离在一米开外。
- 3、把线卡入槽里，围着卡槽多绕几圈然后将线头接入控制箱。
- 4、将金属物体放在地磁感应上试一下，卷帘门是否接收到信号自动开启和落下。
- 5、感应成功后用水泥将线槽补充完好。

微波雷达安装相对来说要简单多了，只要将感应器装于门框上面，雷达辐射范围控制好即可。地磁感应是金属众多的物体，根据具体埋设的线圈距离来划分感应的范围，车辆的金属含量多，可以自动感应日常的车辆进出。