

低噪音-易清洗工业提升门销售

产品名称	低噪音-易清洗工业提升门销售
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

低噪音-易清洗工业提升门销售

品牌:沃太VOTAL

产品:提升门,滑升门,工业提升门

提升门是按照欧洲标准EN来设定的,安全承重可以达到门体的6-8倍以上,线轮和导向轮直径要大于钢丝绳的直径20倍,可以保障门体安全。提升门装有安全气囊保护功能的,在门体运行过程中应保证门体下方无障碍物,否则,门体遇障碍物会停止运行。

工业提升门的优势和特点:

根据建筑设计,提升门垂直向上开启,平挂在门洞上方墙内侧,不占用室内任何空间;充分发挥垂直上升,不占用门洞两侧的优势,很大程度的释放门洞空间。

门板连接成为一体,通过两边滚轮的带动+扭簧平衡力度,在轨道下上或者转弯滑翔而上升。双层镀锌钢板加之聚氨酯层,表面压纹设计可使门板经久不变,易清洗,美观大方,滑升企业形象。

保温隔热效果好,双层钢板降低热能损耗,内夹高密度聚氨酯48kg/m³保温层。

噪音隔离良好，低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保门静音启闭。

底部U型乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板连接处以凹凸槽及热隔断管或密封。

根据提升门的重量及开启频率选择相应的电机类型，控制箱的面板上配有按钮已实现开/停/关的功能。

工业提升门的维护及保养：

使用工业提升门时，要尽量避免门体的其它部件被外力碰撞，如有碰撞，需及时检查各部件能否正常运行。

定期检查工业提升门的安全气囊，确保其不会被外力损坏而出现漏气现象，从而使安全气囊因漏气失去保护功能。

工业提升门电机的维护保养期为半年，减速机构也需要每半年添加一次润滑油，另外还需定期检查电机的各个部件，一旦发现故障，及时维修更换。

工业门上如污染了油渍等难以清洗的东西，可以用去污剂擦洗，不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。

工业提升门的扭簧在使用一段时间后，要检查其是否可以正常工作，如有松动，需及时校紧或更换。

预防性保养可以有效的防止意外事故的发生，延长产品的使用期限，保证厂区内正常的进出安全。