

快干粉配方检测成分分析

产品名称	快干粉配方检测成分分析
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	4000.00/样
规格参数	配方检测:周期：10d 仪器：气质:仪器共享 小样开发:配比强化
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

产品详情

快干粉多数是用在建筑墙面施工的，主要是用于修补墙面，或了美观等而使用的一种操作简单的粉末，主要由多种物质组合而成的，当然如果其中某种成分与当地气候无法适应，也会加速快干粉的凝固时间。

一、快干粉概述

快干粉是一种粒状或粉状材料，经过干燥和筛分处理后，以一定比例物理混合起来的，主要成分是无机胶结材料和聚合物添加剂，与水混合后可直接使用。与现场砂浆相比，快干粉具有提高的功效，有利于自动化施工设备的应用，改变了传统建筑施工的落后方式，对新型墙体材料具有很强的适应性，有利于推广应用。另外，如果墙体在施工过程中太会加快速干粉的固化时间，这个只需洒水即可。

二、快干粉性能优势

- 1、附着力、韧性等都比腻子粉要好的多。
- 2、比腻子粉耐水性好，受潮后也不会出现粉化的现象。
- 3、施工简便，有利于自动化施工机具的应用。

- 4、高粘接强度，一定的韧性，良好的透气性。
- 5、施工后长期内不会出现开裂、起皮、脱落等现象。
- 6、墙面手感细腻、观感柔和、质感好。
- 7、原料多为环保型材料，不含有毒物质。

三、快干粉配方检测成分分析

在粉刷墙壁时，请先使用速干粉填补空隙和水平并进行修补，优点是它不会破裂。快干粉可以说是一触即干，而腻子粉则需要一两天才能完全干燥，涂有快干粉的墙壁被污染后可以直接擦洗，然后再重新涂墙即可，想了解快干粉配方找中科溯源，使用快干粉既节约时间也节约成本，而节省很多工序。