

有机硅篷布热合机粘接更牢固不易拉开加温对有机硅本身不变色

产品名称	有机硅篷布热合机粘接更牢固不易拉开加温对有机硅本身不变色
公司名称	鑫隆篷布机械有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南章丘开发区
联系电话	0531-83510652 13853170586

产品详情

用途	对各种不同材质的有篷布 品牌 进行加工尺寸大小可以根据需求定制该机器还可对各种篷布进行包边结实不易拉开	鑫隆牌SPY-B双枪篷布热合机
型号	中型	篷布热合机
热合面积	最大面积 (mm)	其他
成品尺寸	最大尺寸 (mm)	其他
适用行业	其他	

鑫隆篷布热合机调速调温型数显篷布热合机是在原dsr-450型热合机的基础上加以改进，使用更方便，操作更具人性化，该机可用于pe pvc三防布 有机硅等塑料篷布中缝、边缝的热合、压绳、捋边，贴片等加工，是目前国内最新机型，适用加工各种pv三防布pe南韩布塑料篷布，采用节能型铝合金无油润滑涡旋气泵、陶瓷电加热棒、新型数显控制调速电机，全部使用交流电源，适应城乡无三相交流电地区，达到加工成本低廉，（照明电是工业用电的50%），本机是您选择塑料篷布加工的理想设备

本机根据塑料篷布加工的工艺要求，采用不间断热风加热、上下滚轮压合，牵引速度无极变速，加工温度自动调节，设计合理，结构紧凑，操作方便，可以根据不同塑料篷布厚度调节热合速度和温度，速度控制消化吸收了日本安川株式会社代表世界电磁调速电机水平的设计，采用电脑版触模式按键操作、全部数字显示，控制精度高，并具有记忆功能，下次开机不须重新设置，温度控制采用数显温控仪自动控制，可大幅提高篷布热合质量，使产成品率提高。

本机国产、韩国产塑料篷布均能加工。可加工各种运输汽车封车篷、货场盖垛篷、阳篷雨篷、各种水产养殖篷布、帐篷、温室塑料大棚等，还可加工大幅灯箱广告布，一台机加2-3人就可办一家小型篷布加工厂，尤其适合在汽运公司、国道、省道旁等物流密集处办篷布加工厂使用。常年提供易损配件，无购机维护后顾之忧。（）

主要技术参数

使用电压	交流380 (220v选购) 50hz	电表有效负荷电流20a
总功率	4 . 42kw	陶瓷电加热棒功率4kw
热合速度	2 . 7m-27m/min	范围内无极调速
热合温度	0-800	范围内温度可调
热合加工厚度	80g/m ² -400g/m ²	
外形尺寸	800 × 500 × 1500 (mm)	

鑫隆篷布热合机调速调温型数显篷布热合机是在原dsr-450型热合机的基础上加以改进，使用更方便，操作更具人性化，该机可用于pe pvc三防布 有机硅等塑料篷布中缝、边缝的热合、压绳、捋边，贴片等加工，是目前国内最新机型，适用加工各种pv三防布pe南韩布塑料篷布，采用节能型铝合金无油润滑涡旋气泵、陶瓷电加热棒、新型数显控制调速电机，全部使用交流电源，适应城乡无三相交流电地区，达到加工成本低廉，（照明电是工业用电的50%），本机是您选择塑料篷布加工的理想设备

本机根据塑料篷布加工的工艺要求，采用不间断热风加热、上下滚轮压合，牵引速度无极变速，加工温度自动调节，设计合理，结构紧凑，操作方便，可以根据不同塑料篷布厚度调节热合速度和温度，速度控制消化吸收了日本安川株式会社代表世界电磁调速电机水平的设计，采用电脑版触模式按键操作、全部数字显示，控制精度高，并具有记忆功能，下次开机不须重新设置，温度控制采用数显温控仪自动控制，可大幅提高篷布热合质量，使产成品率提高。

本机国产、韩国产塑料篷布均能加工。可加工各种运输汽车封车篷、货场盖垛篷、阳篷雨篷、各种水产养殖篷布、帐篷、温室塑料大棚等，还可加工大幅灯箱广告布，一台机加2-3人就可办一家小型篷布加工厂，尤其适合在汽运公司、国道、省道旁等物流密集处办篷布加工厂使用。常年提供易损配件，无购机维护后顾之忧。（）

主要技术参数

使用电压	交流380 (220v选购) 50hz	电表有效负荷电流20a
总功率	4 . 42kw	陶瓷电加热棒功率4kw
热合速度	2 . 7m-27m/min	范围内无极调速
热合温度	0-800	范围内温度可调
热合加工厚度	80g/m ² -400g/m ²	
外形尺寸	800 × 500 × 1500 (mm)	