

鑫隆牌篷布热合机对PVC有机硅南韩彩条刀刮布塑料篷布加工

产品名称	鑫隆牌篷布热合机对PVC有机硅南韩彩条刀刮布塑料篷布加工
公司名称	鑫隆篷布机械有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南章丘开发区
联系电话	0531-83510652 13853170586

产品详情

用途	对各种不同类型的篷布产品进行加工，加工出产品外观平整。结实耐用不漏水	品牌	鑫隆牌SPY-B双枪篷布热合机
型号	中型	产品别名	篷布包边热合机
热合面积	热合最大面积（mm）	包装类型	杯、袋、带、碟、管、罐、盒、瓶、桶、碗、箱、泡沫、软管、利乐包、其他
成品尺寸	热合最大尺寸（mm）	适用对象	蜂蜜、服装、谷物、奶茶、果汁饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、护发用品、护肤品类、油类、其他
适用行业	服装、化工、家纺、日化、五金、机械、礼品、工艺品、其他		

鑫隆篷布热合机调速调温型数显篷布热合机是在原dsr-450型热合机的基础上加以改进，使用更方便，操作更具人性化，该机可用于pe pvc三防布 有机硅等塑料篷布中缝、边缝的热合、压绳、捋边，贴片等加工，是目前国内最新机型，适用加工各种pv三防布pe南韩布塑料篷布，采用节能型铝合金无油润滑涡旋气泵、陶瓷电加热棒、新型数显控制调速电机，全部使用交流电源，适应城乡无三相交流电地区，达到加工成本低廉，（照明电是工业用电的50%），本机是您选择塑料篷布加工的理想设备

本机根据塑料篷布加工的工艺要求，采用不间断热风加热、上下滚轮压合，牵引速度无极变速，加工温度自动调节，设计合理，结构紧凑，操作方便，可以根据不同塑料篷布厚度调节热合速度和温度，采用电脑版触模式按键操作、全部数字显示，控制精度高，并具有记忆功能，下次开机不须重新设置，温度

控制采用数显温控仪自动控制，可大幅提高篷布热合质量，使产成品率提高。

本机国产、韩国产塑料篷布均能加工。可加工各种运输汽车封车篷、货场盖垛篷、阳篷雨篷、各种水产养殖篷布、帐篷、温室塑料大棚等，还可加工大幅灯箱广告布，一台机加2-3人就可办一家小型篷布加工厂，尤其适合在汽运公司、国道、省道旁等物流密集处办篷布加工厂使用。常年提供易损配件，无购机维护后顾之忧。

主要技术参数

使用电压	交流380 (220v选购) 50hz	电表有效负荷电流20a
总功率	4.42kw	陶瓷电加热棒功率4kw
热合速度	2.7m-27m/min	范围内无极调速
热合温度	0-800	范围内温度可调
热合加工厚度	80g/m ² -400g/m ²	
外形尺寸		

采用热风加热、气动滚轮压合，速度无极变速，温度自动调节，设计合理，结构紧凑，操作方便，可以根据不同塑料篷布厚度调节热合速度和温度，速度控制电磁调速电机水平的设计，触模式按键操作、全部数字显示，控制精度高，具有记忆功能，温度控制数显自动控制，气动式控制风咀和压轮，大台面尺寸，操作更灵便，提高热合质量，产成品率高。

采用热风加热、气动滚轮压合，速度无极变速，温度自动调节，设计合理，结构紧凑，操作方便，可以根据不同塑料篷布厚度调节热合速度和温度，速度控制电磁调速电机水平的设计，触模式按键操作、全部数字显示，控制精度高，具有记忆功能，温度控制数显自动控制，气动式控制风咀和压轮，大台面尺寸，操作更灵便，提高热合质量，产成品率高。采用热风加热、气动滚轮压合，速度无极变速，温度自动调节，设计合理，结构紧凑，操作方便，可以根据不同塑料篷布厚度调节热合速度和温度，速度控制电磁调速电机水平的设计，触模式按键操作、全部数字显示，控制精度高，具有记忆功能，温度控制数显自动控制，气动式控制风咀和压轮，大台面尺寸，操作更灵便，提高热合质量，产成品率高。欢迎在线联系洽谈