

SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000 哈威柱塞泵

产品名称	SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000 哈威柱塞泵
公司名称	武汉辉托机电设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	哈威:SCP-056R-N-D 重量:12kg 压力:35mpa
公司地址	武汉市东西湖区临空港大道366号台商大厦附五楼523室（注册地址）
联系电话	15342239340

产品详情

常备大量现货型号：SC056R，SC047R，SC064R，SC084L，SC108L

原型号SC056R

现型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC047R

现型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC064R

现型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC084R

现型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SCP64R

现型号为SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP040RHL42TFS10 型号更新为：SCP-040R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP047RHL42TFS10 型号更新为：SCP-047R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP056RHL42TFS10 型号更新为：SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP064RHL42TFS10 型号更新为：SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP084RHL42TFS10 型号更新为：SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP108RHL42TFS10 型号更新为：SCP-108R-V-DL4-L35-SOS-000

【sunfab柱塞泵】基本说明

瑞典胜凡SUNFAB SC108R SC108L柱塞泵的其他优点：

- 一：转速高，噪音低。
- 二：全程平滑运行。
- 三：通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。
- 四：在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。
- 五：在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。
- 六：出色的低温性能，保证高端市场应用。

胜凡柱塞泵 产品特点

一、SC定量泵

Sunfab SC为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。

Sunfab SC的排量范围是12-108 cm³/rev，zuida工作压力可达40Mpa。

Sunfab SC是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。

Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。

Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。

Sunfab SC的其他优点：

I zuida转速高，噪音低。

胜凡柱塞泵 参数规格

Sunfab S 090，130是SC系列的扩展产品，可提供大排量，工作压力高达30Mpa。

Sunfab S是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。

四、SC双流量泵75/75

Sunfab SC双流量泵75/75为定量双流量泵，在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号zuida。

Sunfab SC双流量泵75/75提供的流量为 2×75.0 cm³/revs、zuida压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。

五、SL双流量泵20/20-64/32

Sunfab SL是一系列直轴式双流量泵，具有极低噪音，适用于要求严格的移动液压系统。

Sunfab SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围，可提供三种不同的流量：小流量、大流量和组合流量。zuida工作压力由型号决定：33-35Mpa。

六、SL双流量泵220/20-264/32

Sunfab SL 200装有SAVTEC截流阀。装有SAVTEC截流阀的Sunfab SL 200可以控制泵在需要时供油。

Sunfab SL 200的SAVTEC阀可以采用24V电压或气压远程遥控。控制信号可通过面板开关获取或通过如下元件自动获取，如停车制动器、压力传感器或二极管门电路。

胜凡柱塞泵适用范围

瑞典胜凡SUNFAN SC系列柱塞泵使用中应注意的问题：

一：应用场合

- 1.适用于开式系统
- 2.不能与其他泵实现串联
- 3.不能加装冲洗阀来实现壳体的降温

二：转速问题

- 1.间歇转速

三：液压油