

# 半自动 聚氨酯发泡胶生产设备 泡沫填缝剂灌装机

产品名称	半自动 聚氨酯发泡胶生产设备 泡沫填缝剂灌装机
公司名称	临沂市兰山区金正机械设备厂
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:金正 型号:JZ2351 产地:山东
公司地址	临沂市兰山区临西十路与解放路交汇向西300米 路北巷内
联系电话	13969890206

## 产品详情

半自动聚氨酯发泡胶成套灌装设备主要由以下七大部分组成：

- 1、 B料灌装机（又称黑料）MDI：该机灌装容量600ML，重复灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度按生产750ML气雾罐填缝剂产品计算，每小时生产900罐。操作简单、调整方便，（无论罐子的高、矮、直径大小等均可适用）
- 2、 A料灌装机（又称白料）：该机灌装容量600ML，重复灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度按生产750ML气雾罐填缝剂产品计算，每小时生产900罐。操作简单、调整方便，（无论罐子的高、矮、直径大小等均可适用）
- 3、 封口机：该机适用于1英寸气雾阀门的封口，封口直径，封口深度，调整方便简单，封口质量可靠。
- 4、 丙丁烷（LPG）充填机：同样该机配备一台双向大容量增压泵，增压泵的作用是将LPG进行加压，一般增压至1.1—1.2Mpa，使LPG完全液化，这样使灌装计量准确。重复灌装精度为 $\pm 0.5\%$ ，完全适用于聚氨酯泡沫填缝剂的技术要求，灌装速度为每小时900罐，该机灌装容量500ML，在LPG充填部位配置安全防护罩。
- 5、 二甲醚（DME）充填机：该机配备一台双向大容量增压泵，增压泵的作用是将DME进行加压，一般增压至1.1—1.2Mpa，使DME完全液，这样使灌装计量准确。重复灌装精度为 $\pm 0.5\%$ ，完全适用于聚氨酯泡沫填缝剂的技术要求，灌装速度为每小时900罐，该机灌装容量500ML，在DME充填部位配置安全防护罩。
- 6、 半自动聚氨酯发泡胶塑料大盖、罗纹盖压盖机：该机能快捷、准确无误的将塑料大盖，罗纹盖扣压在罐子上。

7、 直线型往复式振摇机：该机主要利用气缸的往复运动。将灌装好的产品装箱后放入振摇机内，通过往复运动，使罐内的白料、黑料（MD1）、DME、LPG得以搅拌均匀。

技术参数：

适用阀门：1"（25.4mm）

白料灌装容量：20-450(ml)

黑料灌装容量(ml)：20-450

丙丁烷灌装容量(ml)：20-450

二甲醚（DME）灌装容量(ml)：20-450

灌装精度：±1%

适用气雾罐高度：70-330

适用气雾罐直径(mm)：35到65

工作压力(MPa)：0.5-1.0

耗气量(m<sup>3</sup>/min)：2

生产能力（罐/h）：500到800罐/小时

我们的优势

- 1、详细的发泡胶成本利润分析，您提供发泡胶样品，我们会有技术人员给您做详细的成本分析。
- 2、提供发泡胶配方技术，有适合四季配方，春夏秋冬四季的配方跟踪服务。
- 3、一对一技术服务，设备量身定制，重点扶植建厂。

4、提供罐子、阀门、原材料等供应商，一站式服务。

设备保修期：整套设备保修一年，终身24小时视频指导。公司励志以满足客户需求为目标，做好了一系列的售后服务流程，并及时响应客户需求，您可放心购买我们的产品，让您全程生产！安装调试说明：公司提供设备安装技术指导, 上门安装培训。