

压铸铝中性无腐蚀油污清洗剂伺服电机壳挥发性除油剂

产品名称	压铸铝中性无腐蚀油污清洗剂伺服电机壳挥发性除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-122 规格:30公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

型号：HQ-122

品名：铝材油污清洗剂

本产品是一种由表面活性剂、缓蚀剂及洗涤助剂组成的碱性水基型清洗剂。不含氯离子成分添加剂，专用于铝材的清洗、能安全、快速的清除铝合金材料表面的冲压油，拉伸油，润滑油、攻牙油、液压油、植物油、矿物油、机油，机加工油污清除，不氧化，不变色，对铝合金、铜合金及合金钢有优良的保护作用。清洗后依然保持铝合金表面的光亮清洁度。根据被洗物污垢程度和大小形状、结构等可采用浸泡清洗和循环冲洗及超声波清洗等方法。

铝材油污清洗剂主要特点：

- 1.本品可稀释5~20倍使用，经济实惠。
2. 采用环保原料，安全、不燃不爆，无磷，可降解，不含APEO，对铝合金无腐蚀，不会有发黑现象。

铝材油污清洗剂使用方法：

序号	项目	指标
1	配比	5-20%加入清水中
2	工作温度	常温或加温到60
3	处理时间	超声波处理：3min-5min 浸渍处理：5min-10min
4	使用方法	浸渍、超声波

1. 一般铝材的清洁：将清洗剂用水稀释5~20倍，加温至50~70，将工件浸泡3~8分钟，清洗干净后用清水冲洗，也可常温清洗，如果条件允许加温清洗效果好。

2. 随着处理工件数量的增加，使用时间延长和工件带走工作液等原因，工作液的有效成分和液面会有所下降，如果表面油污不多且工作液不是太脏，可以及时补充本品，如果工作液比较脏，而且有一定的油污，建议工作液全部更换。

铝材油污清洗剂注意事项：

1. 产品经过抛丸（喷砂）处理后，请注意不要在潮湿地方存放，否则容易造成氧化，一旦氧化的表面，在清洗剂中就很难得到良好的处理效果，因为氧化皮已经深入基层的表皮，要处理掉氧化皮，同时也损伤了喷砂表面。

2. 使用时将产品摇到均匀。