## 3m海绵砂块 阳江海绵砂块 江顺磨具

产品名称	3m海绵砂块 阳江海绵砂块 江顺磨具
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

## 产品详情

如何对海绵砂纸进行正确的选择?

海绵砂纸是一种带状物,通过研磨和抛光的研磨剂粘合到纸或布等柔性材料上。

海绵砂纸由基材,研磨剂和粘合剂组成。家具生产用海绵砂纸的基本材料是布和纸。纸带基座采用经过特殊处理的高强度纸作为海绵砂纸。基于纸基的海绵砂纸比基于织物的海绵砂纸低1/3-2/

3。纸基相对较硬,海绵砂块批发 打磨,可以磨出高光泽的外观。纸基海绵砂纸用于精细研磨和超细研磨。布带基部具有比纸带基部更高的强度,并且对温度和湿度的敏感性低于纸带基部。由于温度和湿度的增加,它不会失去稳定性。布海绵砂纸的耐久性优于海绵海绵纸。高出很多。家具生产中常用的磨料是氧化铝,碳化硅,氧化锆铝,石榴石和手工砂纸。玻璃砂用作研磨剂。这些磨料具有各自的特性。

粗磨,大塑性,阳江海绵砂块,大磨削面,粗粒度,避免碎裂,工件柔软等。精细磨削用于精磨和硬工件。研磨剂通过粘合剂粘合到带基底上。粘合剂应具有强度,弹性,耐热性,耐水性等。常用的粘合剂是动物胶和合成树脂。动物胶不耐水,合成树脂具有良好的防水性。防水海绵砂纸采用耐水合成树脂作为基础橡胶和复合胶,进行严格的防水处理。根据带基,磨料和粘合剂的效果,可以结合加工目标和工艺技术要求选择合适的带基,磨料颗粒和粘合剂。

圆盘砂纸也分干砂和水砂,它们的区别这个你们知道吗

按照贴合物不同,分为背胶圆盘砂纸和背绒圆盘砂纸,还有带孔和不带孔的,带孔的圆盘砂纸在打磨物件时,废屑可以从孔中排出,提高打磨效率。

按照尺寸大小又可分为4英寸、5英寸、6英寸。

按照砂面分类又可分为白砂面、红砂面、黄砂面、蓝砂面、绿砂面等圆盘砂纸。

在众多的圆盘砂纸中,又能水砂和干砂之分,当然有些砂纸是可以干湿两用的。那么干砂和水砂有哪些 区别呢?

水砂,它的砂粒之间间隙较小,磨出的碎末也较小,砂带和水一起使用时碎末就会随水流出,所以好和水一起使用。如果拿水砂纸干磨的话碎末就会留在砂粒的间隙,使砂纸表面变光从而达不到它应有的效果。

而干砂纸,使用就非常方便了。它的砂粒之间的间隙较大,磨出来的碎末也较大,它在磨的过程中因间隙大碎末会掉下来,所以不需要和水一起使用。

目前无锡博创抛光材料科技有限公司生产的干砂产品有黄砂、绿砂等。区别在于黄砂表面做了防堵塞涂层,3m海绵砂块,能够避免砂粒堵塞;而绿砂则可以干湿两用。当然,本公司还可根据客户要求生产各种规格粘扣式、自粘式异型砂碟,及其他研磨产品。

海绵砂块具有的五个特性赶快get起来吧

海绵砂块适合于表面研磨。好的特点是它能吸收水分,并能长期与水研磨。它可以代替砂纸。

海绵砂块具有以下五个特点:海绵砂块的外层是金刚石砂层,海绵砂块怎么用,专门制造微磨粒,专门用于烧痕、铁锈、锅、砧板、烤箱、炉等锅外顽固污渍,也可用于磨刀;去除顽固污渍。厨房炉子瓷砖上有油渍:

- 2.海绵砂块中部为超高密度发泡材料,可用于国内等光滑容器中。
- 3.海绵砂块可反复使用,使用后将水挤出放置在通风干燥的地方,可延长使用寿命;为避免浪费,可根据需要定制合适的尺寸使用。
- 4.为了处理油污,建议同时使用清洁剂,否则油污会影响磨砂表面的摩擦效果和产品寿命。
- 5.不建议在不粘锅的涂层表面使用本产品,因为磨料颗粒会损坏涂层表面。

3m海绵砂块-阳江海绵砂块-江顺磨具(查看)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。深圳市宝安区松 岗新立研磨材料行是从事"进口国产海绵砂,百洁布,网格砂,圆盘砂,美容砂,砂纸砂带"的企业,公司秉承 "诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:胡总。