

渗水弹簧 河北天睿焊接 1.2 15渗水弹簧

产品名称	渗水弹簧 河北天睿焊接 1.2 15渗水弹簧
公司名称	衡水天睿焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区问津街152号6幢152号房
联系电话	13932839569 13932839569

产品详情

渗水弹簧钢管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，从而将道桥沥青面层的层间水排出。其材质要求是不锈钢金属材料或其他不锈蚀材料，渗水弹簧钢管，应具有一定的强度和钢度。

左图为报警提示窗口和报警信息，右图为当前控制器开机后发生的错误报警。

注：点击报警提示窗口上的“关闭”按键只是关闭弹出的窗口，并不能清除报警！

点击报警各个内容项可以记录对报警信息的确认时间。

系统设置中包含了一些触摸屏的硬件设置，另外使用管理员权，还可进入“用户设置”（用户名和用户密码的设置）。密码重置用于当忘记密码后的。

用户名的设置使用unicode方式，输入每个字符对应的unicode码即可显示中文或其他字符。

注：关于用户名的设置和密码重置方法可咨询本公司。

热保护开关输入端，渗水弹簧，常开、常闭端子分别接常开或常闭型热保护开关，公共端为D2；只接常开热保护时，D2与常闭必须短接，只接常闭热保护时，D2与常开不能有任何短接线；

渗水弹簧钢管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，从而将道桥沥青面层的层间水排出。其材质要求是不锈钢金属

材料或其他不锈蚀材料，应具有一定的强度和钢度。

进入规范设置（左图）后，可设置5个编程区中每个气缸对应的焊接规范，规范中各参数的意义详见下文“规范设置”，图中为编程区1中的规范1。

点击“ ”可将当前显示的规范到内存中，切换到目标规范后点击“粘贴”即可将刚才的规范粘贴到当前显示规范中。

右下角的补焊规范可进入补焊规范的设定

二级菜单设置画面，各参数的具体意义详见下文“二级菜单参数设置”。

渗水弹簧钢管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，从而将道桥沥青面层的层间水排出。其材质要求是不锈钢金属材料或其他不锈蚀材料，应具有一定的强度和钢度

频逆变焊机的输出电流为直流形式，具有控制精度高、输出电流稳定、感抗影响小、焊接变压器质量轻、飞溅少等优点，本控制器的输出频率为1KHz，沥青层用渗水弹簧钢管，电流调节快速准确，是普通工频焊机很难达到的（见附2工频电阻焊控制器与中频电阻焊控制器电流电压对比图），现已成为实现高质量焊接的必备设备之一，其主要特点如下：

重新设计了外观和内部架构，使外观更加简洁，内部结构更为精炼，1.2

15渗水弹簧，该系列采用液晶触摸屏显示，使控制器更具现代化外观，更加智能易操作。

渗水弹簧-河北天睿焊接-1.2

15渗水弹簧由衡水天睿焊接设备有限公司提供。衡水天睿焊接设备有限公司是河北衡水电焊设备与器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天睿焊接领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天睿焊接更加美好的未来。