

工业窑炉维修喷补料耐火喷涂料 宁德耐火喷涂料 银鑫微晶板材

产品名称	工业窑炉维修喷补料耐火喷涂料 宁德耐火喷涂料 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

高温耐磨可塑料厂家批发碳化硅耐磨可塑料

循环流化床锅炉炉衬有缺陷部位的修补，以及水冷壁和卫燃带交界处的防磨处理。

属于高温耐磨耐火材料领域。原料由高铝均质料、氧化铝微粉、化硅微粉、粘土、磷酸、磷酸铝溶液以及纯铝酸钙水泥等组成，其中均质料为： Al_2O_3 含量为70~90%，体积密度为2.9~3.5g/cm³。特点是采用低吸水率、低气孔率以及高均匀性的合成均质料替代传统高吸水率、高气孔率以及均匀性差的烧结矾土熟料的天然原料或者刚玉复合原料体系，生产出了均质的刚玉质高强耐磨可塑料。

国外品牌与国内品牌的产品相比，厚型钢结构防火涂料的产品性能差异不大，而超薄型钢结构防火涂料的产品性能有一定的优势，但其产品价格都明显高于国内品牌。钢结构防火涂料刷涂施工机具的选择及操作事项：刷涂施工主刷以3"、4mm宽度为宜，电厂烧结机耐高温耐火喷涂料施工，刷涂时，宜粘料适中，用力均匀，薄型钢结构防火涂料，电厂锅炉保护层耐高温耐火喷涂料，这样才能保证刷涂涂层的平整度，每一遍刷完待涂层干燥后，方可进行第二遍刷涂。钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的施工队施工，或者由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工，以确保工程质量。

本材料是一种耐火材料，具有优异的耐磨性、的黏结性和较高的使用温度(1200 °C)，又以施工工艺简单、工期短，施工完毕后无需烘炉的优越特性而著称。经实践，其使用寿命明显高于其他的耐磨耐火材料，广泛适用于电力、冶金、钢铁、陶瓷等行业。施工中用0.75~1kg的榔头轻击干膜涂层，检查是否粘接牢固。对不均匀的涂层，工业窑炉维修喷补料耐火喷涂料，在涂刷下一层涂料前用铲刀予以修整。选购钢结构防火涂料时应注意的事项：购买时一定要确保在保质期内使用，如开启后发现有关块、霉变、凝聚、沉淀、结固等现象，则说明已变质，不能再使用。超薄型钢结构防火涂料涂漆前要将被涂底材处理

干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。在喷涂时，喷***距离钢基材表面距离适中，通化耐火涂料，约为20~30cm太远则影响涂料的粘接力，太近则喷出的涂料易反弹回来，造成损失。

工业窑炉维修喷补料耐火涂料-宁德耐火涂料-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银鑫微晶板材——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州宁津经济开发区，联系人：刘经理。