

# 云白华鼎 钢制烟囱规格 新乡钢制烟囱

产品名称	云白华鼎 钢制烟囱规格 新乡钢制烟囱
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

## 产品详情

如何解决双层不锈钢烟囱腐蚀的问题，现在很多锅炉都加了烟气冷凝器，若排烟温度比较低时就会有大量的凝结水渗出，对普通烟囱腐蚀大，预制双层保温不锈钢烟囱，就能有效地避免这一点。而且不锈钢烟筒很轻、对房屋建筑载荷小、安装省时省力、维护保养起来也很便捷，不用每季度做防腐蚀解决。

影响烟气的正常排放：当烟气温度较低时，烟囱的抽汽力会降低。对于单纯依靠自然抽汽的锅炉烟囱，排烟困难，甚至影响锅炉的正常运行。对于发电机烟囱，低温烟气密度会增加，相应的排烟阻力也会增大，钢制烟囱厂，从而降低发电机的运行效率。

不锈钢烟囱产物特点：

- 1、发明性的处理了热桥：表里筒之间不发生热桥，外筒支架，不只进步了衔接部位的气密性，改进装置质量和服从，新乡钢制烟囱，并且是现在独一能处理法兰与支架之间热桥困难的产物。
- 2、先辈的衔接工艺：引进日本TFD先辈工艺，节流了因传统法兰衔接工艺所占据的难得的修建空间，极大进步修建物空间使用服从，满意狭隘井道的装置条件。
- 3、抢先的母体焊接新工艺：接纳气维护、母体单面焊接双面成型的新工艺(不必焊丝)，大大的进步了不锈钢焊接质量，钢制烟囱供应商，防止了晶体腐化，钢制烟囱规格，能确保产物运用寿命长达30-50年。

### 2、烟囱的运行温度

温度也是影响烟囱防腐效果的重要因素之一，所以要特别关注。一般烟气经过脱硫的话，温度会在五十度左右；如果经过GGH后，温度就可以达到八十度左右；如果正巧FGD不能正常投运的话，烟气温度会高达一百三十度左右。可见，烟囱的运行温度是有变化的，所以我们实施的防腐层一定要具备这种可以

承受不同温度的反复作用的能力，以免因为温度对防腐层产生破坏，影响防腐效果。

云白华鼎(图)-钢制烟囱规格-新乡钢制烟囱由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司是一家从事“ 不锈钢烟囱，工业烟囱，钢制烟囱，钢烟囱 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 云白华鼎 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使苏州云白华鼎在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！