

pe缠绕膜定制 南京雄瑞 南京pe缠绕膜

产品名称	pe缠绕膜定制 南京雄瑞 南京pe缠绕膜
公司名称	南京雄瑞塑料厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州街道砂子沟社区邹庄156号
联系电话	13805140807 13805140807

产品详情

超薄缠绕膜是运用增强技术及增韧技术让原有的材料改性，其配方经历了上万次的试验和测试；在生产工艺上突破性做到33层复合技术，因为工艺更先进，pe缠绕膜批发，目前低端缠绕膜机一般是3层和5层复合，因为生产设备的限制，缠绕膜生产过程中较多只能使用5种以内的原料，所以也就限定了缠绕膜的品质上限，而33层共挤技术可以使用高达12种原料，pe缠绕膜供应，这就给缠绕膜的品质提升提供了空间，所以带来强韧性和强度。

防静电缠绕膜是一种用来防止摩擦产生静电的缠绕膜，广泛运用于电子产品，电器元件，输变电设备等产品的缠绕包装膜，避免静电对人体或产品以及工作现场的破坏，它的主要作用是抗静电。

生产工艺：

防静电缠绕膜的生产过程比较复杂，主要是在原有缠绕膜生产配方中加入防静电剂，使其跟LLDPE原料机茂金属均匀混合，然后通过流延发生产成缠绕膜，使其表面电阻在 10^{10} ，电阻范围在 10^9-10^{10} ，pe缠绕膜定制，在包装运输过程中起到良好的抗静电效果。

预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，南京pe缠绕膜，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，由于包裹时张力低，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，大大地节约材料降低成本。适合膜厚 $15\sim 24\mu\text{m}$ 。pe缠绕膜定制-南京雄瑞-南京pe缠绕膜由南京雄瑞塑料厂（普通合伙）提供。南京雄瑞塑料厂（普通合伙）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京雄瑞——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区雄州街道砂子沟社区邹庄156号，联系人：陈总。