

阁楼搭建需要注意些什么？

产品名称	阁楼搭建需要注意些什么？
公司名称	沈阳佳和房屋修缮工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区七星大街27号3206门
联系电话	400-0249980 13610834418

产品详情

孩子日益长大，家里东西愈囤愈多无处安放，想要更多生活、储物空间，对于小户型来说搭建阁楼是不错的空间利用方法，那么搭建阁楼时要注意什么，小编就来为大家讲解一下。

一、别盲目追求面积

阁楼面积要根据墙体承重情况来决定(房屋结构、材料等不同，其墙体的承重情况不同)，阁楼面积过大可能会造成安全隐患，因此业主不可盲目地追求阁楼面积。此外，搭建阁楼房子必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意定夺高度。

二、夹层龙骨要防锈搭建阁楼关键的一步就是搭建夹层。搭建夹层的方法很多，常见的方法有两种：钢筋水泥现浇和钢架龙骨搭建。需要注意的是，施工时一定要对夹层所有龙骨进行防锈处理。如果龙骨已经有生锈现象，要先用砂纸打磨生锈处，然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢涂满一遍以上，待其干透后，再涂一层磁漆。

三、搭建类型 槽钢或工字钢搭建。一般情况下，用槽钢就行了，但用工字钢的抗弯强度会更高，当然造价也会更高，而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢受长度影响，当跨度较大时就会变得较为脆弱，所以槽钢只适合搭建跨度不超过4米的，工字钢跨度可以达到6米，同样截面相应变大，但是工字钢造价相对较高。

四、铺地板减轻承重

为了减轻夹层的承重，建议地面不要铺设地砖，因为铺设地砖要先用水泥砂浆对地面进行找平处理，这样会增加夹层的承重，可选择铺设复合或者实木地板。

