

星光1024喷头清洗费用 龙岩喷头清洗 立业机电

产品名称	星光1024喷头清洗费用 龙岩喷头清洗 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

星光SG1024陶瓷喷头特性

- 1、每一个喷头都具有1024个独立控制的喷嘴通道，分8行平行排列在单片喷嘴面板上，龙岩喷头清洗，其物理分辨率高达400dpi。所有1024个喷嘴可以单独驱动喷墨，也可以同时驱动喷墨。
- 2、单片耐用的安装基座、特殊涂层处理的金属面板可承受磨损抵抗伤害，并为清洗和维修特例了可拆卸设计。打印头可喷射自然喷绘粘度范围在10-14厘泊之间，12-180皮升尺寸的墨滴（依不同的液体而定）。在采用VersaDrop（可变墨滴）喷墨技术时，可以生成到180皮升的墨滴，在进行全灰度喷墨打印时完全不影响生产效率。
- 3、兼容多种油基陶瓷墨和多种维护保养液。星光SG1024SC/MC/LC喷头采用RediJet技术实现内循环功能，内循环功能通过对喷头内部和喷嘴面板的墨水腔进行持续的墨水循环流动，以延长工作时间，减少停机时间，并且减少设备启动时间，特别适用于高颜料浓度墨和快干墨的应用场合。RediJet技术让星光喷头以低的墨水损耗实现快速便捷的灌墨，通过减少维护保养时间和与之相关的成本费用，提高喷墨印刷系统的生产力。
- 4、星光SG1024喷头简化了接口界面。电子接口界面是一个位于顶部的60针连接器，负责供电、接地、数据、控制信号和激励脉冲等一系列连接。两个墨水出入口使用快速转接接头，星光1024喷头清洗费用，使得灌墨、冲洗、不间断墨水内循环、以及连接供墨变得极易操作。

5、可选加热设置包括一个外部加热器和热敏电阻传感器，星光1024喷头清洗维修，或者是一个内部加热器和热敏电阻传感器，星光1024喷头清洗公司，用于温度高达60 ° C时准确控制墨水粘度。多个精密校准定位点让液滴可以按照用户提供的定位基准面校准排列，这样就减少了喷头更换时的设置和校准成本，并且让多个喷头可以密集排列在打印阵列中，进行宽幅、高分辨率和多色的印刷。

喷头的点火频率和生产力的关系如何？

喷头的点火频率即是每秒喷出墨点的次数。点火频率越高，喷出墨滴的间距越短。但因各种喷头的墨滴形成原理不同，而可提供的灰阶亦各有差异，所以不能直接比较。喷墨机的用户应该问，在特定的X方向和Y方向的打印精度及特定的灰阶数下，较大的打印速度是多少，得出来的结论才有意义。另外，即使提升了喷墨机的处理速度，陶瓷厂商仍要在线生产的其它机器配合，才能达到提高生产力的效果。

喷绘机日常工作完成后对喷头保养及维护的方法

喷头作为喷绘机重要的部件，是非常重要的，一个喷头价值不菲，报废得肉疼好长一段时间，为了能够延续喷头的使用寿命我们应该对喷绘机喷头做一些如此的维护及保养。

我们为了可以让喷头处于好的工作状态下，所以在喷绘机正式开始操作业务的前两天应尽可能多打一些画面，画面好是CMYK 4色都能用到的，而且在画面的两边都要加上C、M、Y、K色条以保证喷头始终处于闪喷状态。

一步、关闭设备电源。

第二步、先将专属清洗液将保湿海绵清洗干净，将清洗液倒在海绵上使其浸湿。

第三步、将喷绘机头移回右端的清洁站并使喷嘴与保湿海绵紧密结合。

第四步、保持上述状态让喷绘机过夜。

星光1024喷头清洗费用-龙岩喷头清洗-立业机电(查看)由晋江立业机电科技有限公司提供。“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”选择晋江立业机电科技有限公司，公司位于：晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103，多年来，立业机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。立业机电期待成为您的长期合作伙伴！