

合金圆棒机 三特硬质合金有限公司 合金圆棒

产品名称	合金圆棒机 三特硬质合金有限公司 合金圆棒
公司名称	佛山市南海区三特硬质合金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇罗村上柏为群商铺南13号
联系电话	13703081891

产品详情

佛山市南海区三特硬质合金有限公司产品展示，APMT1605刀片适料，工件名称：定模；加工机床：立式加工中心；工件材料：NAK80；工件硬度：HRC35；加工部位：模具结合面；刀具：EMP12-160-B40-AZ 16-08；切削参数：V=200mm/min，fz=0.08mm/z，ap=1mm，ae=100-128mm。加工结果：在相同的切削参数下，使用我公司刀具、刀片精铣表面质量远优于A公司的同类产品，硬质合金圆棒毛坯，完全满足精铣要求。

硬质合金如何检测：硬质合金硬度检测主要采用洛氏硬度计，测试HRA硬度值。PHR系列便携式洛氏硬度计十分适于测试硬质合金的硬度。仪器重量精度与台式洛氏硬度计相同，合金圆棒，使用和携带都十分方便。

硬质合金是一种金属，通过硬度试验可以反映硬质合金材料在不同的化学成分、组织结构及热处理工艺条件下机械性能的差异，因此硬度试验广泛应用于硬质合金性能的检验、监督热处理工艺的正确性及新材料的研究。

工具：

硬质合金硬度一般用洛氏硬度计HRA标尺或维氏硬度计来检测，合金圆棒定制，实用中人们主要采用洛氏硬度计测试HRA硬度。PHR系列便携式洛氏硬度计十分适于测试硬质合金的硬度。这种仪器重量只有0.7kg，精度与台式洛氏硬度计相同。在测量硬质合金硬度时，天星公司生产的PHR系列便携式洛氏硬度计可以测试厚度或直径在50mm以下的硬质合金工件，合金圆棒机，可以测试直径小到2.0mm的硬质合金工件，可以测试内径小于30mm的管状硬质合金工件。还可以在生产现场、销售现场或材料仓库使用。这种仪器用于测试硬质合金工件简便、快速、无损，可对成批的成品或半成品硬质合金工件做逐件的硬度检测。

佛山市南海区三特硬质合金有限公司位于广东省佛山市南海区罗村镇上柏独岗首层商铺南13号。具有的管理人才和技术人才。主要产品有粉末冶金、硬质合金顶锤、硬质合金轧辊、硬质合金长条、硬质合金圆棒、硬质合金锯片铣刀、硬质合金圆切刀、硬质合金分切刀、硬质合金刨刀及各类硬质合金非标准制品及模具制造的机械精加工等。企业已通过ISO9001：2000质量管理体系认证；产品行销各地，多年来深受用户好评。

合金圆棒机-三特硬质合金有限公司(在线咨询)-合金圆棒由佛山市南海区三特硬质合金有限公司提供。合金圆棒机-三特硬质合金有限公司(在线咨询)-合金圆棒是佛山市南海区三特硬质合金有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴彬泉。