

## 美国CAT柱塞泵CAT2531图片

产品名称	美国CAT柱塞泵CAT2531图片
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	现货:原装 流量:8M3/H 扬程:800M
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

## 产品详情

美国CAT柱塞泵CAT2531图片 同时由于其可以对设备运行时间进行检测以及压力波动检测等多项智能技术，因此可以有效查看高压清洗机整体运行状态。NCB型内啮合齿轮泵工作NCB型内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上月牙板隔开。主轴上的主动内齿带动其中外齿轮同向转动，在进口处轮齿相互分离形成负压而吸入液体，轮齿在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特的结构，所以特别适用于输送黏度大的介质，黏度范围为.2-1cp；本系列泵可反向输送，只要更换电机转向即可；该泵泵体可转向，进出口位置成直角，便于选配进出口位置；NCB-BW泵在泵体、端盖、轴承座间都有连接方便的保温或冷却介质的进出接口。商品的市场及流通区域条件。商品的市场、运输方式及流通区域的气候和地理条件等是冷冻食品包装设计时必须考虑的因素。国内销售的商品与面向不同国家出口的商品其包装和装潢要求各不相同，不同运输方式对包装的保护性要求也不相同。对冷冻食品包装而言，商品流通区域的气候条件变化至关重要，因为气温对冷冻食品内部成分的化学变化、微生物及其包装材料本身的阻隔性都有很大的影响。包装整体结构和包装材料对冷冻食品的影响。CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域，其优异的耐久性能、低使用故障，在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉。CAT PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料液体、中等PH液体介质的理想液体泵，其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等，在制药和食品制造上也在使用。

每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节

与进口同类产品相比，泵的功率越大，生产利息相比越低，其价格下降的幅度也越大

进口柱塞泵采用双柱塞结构，压力脉动小，宝石球寿命长。

在拆卸、检修、调整时，必须在卸压和切断电源后方可工作 高压清洗机在溢流阀的控制端接有喷，当打开其喷整机处于其工作状况时，溢流阀处于内溢流工作状态

因曲轴轴向窜动量过大，造成十字头和滑道偏磨，导致拉缸事故。 人为的要素，有有些用户因

原配电机损坏，就随意配上另一台电动机股动，效果构成了流量小、扬程低甚至不上水的效果

一般情况下是用水可以氛围来冷却，热量 高压往复泵的阀进入泵缸内，在进行操作时当活塞自右向左移动时，缸内的液体受挤压，这样就压力增大，在进行操作时主要是由排出阀排出，活塞往复一次，各吸入和排出一次液体，称为一个工作循环;这种泵称为单动泵