

DN100全程物化水处理器 除垢全程综合水处理器

产品名称	DN100全程物化水处理器 除垢全程综合水处理器
公司名称	河北盈科丽都水处理设备有限公司
价格	1620.00/台
规格参数	型号:SYS-65 加工定制:是 类型:水杀菌消毒设备
公司地址	石家庄高新区珠峰大街199号想象国际南区4号楼1804室
联系电话	13739758825

产品详情

DN100全程物化水处理器 东营除垢全程综合水处理器

性能参数

工作电源：220V 50HZ

过滤精度：10 ~ 3000um

防垢率：>99%

菌率:>99%.

灭藻率：>98%.

腐蚀率：< 0.085毫米 / 年

压力损失：<0.01Mpa

工作环境要求：-25 ~ +55

安装注意事项

- 1、为了便于设备安装检修，主体顶端与大外径需与其他设备相距400mm以上
- 2、禁止在无水状态下长时间开启设备
- 3、设备应为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及反冲洗滤体的需要
- 4、系统运行时当进出水口压差达到0.03-0.06MPa，就应进行反冲洗，新系统初次使用时，每8个小时反冲洗1-2次，正常运行后，使水质情况而定。
- 5、反洗：打开旁通阀，关闭设备进水阀及电源，打开排污阀，进行反向冲洗滤体，时间为10~20秒左右（视水质而定）。当进出水口压差恢复到原压差值，关闭排污阀，开启进水阀，关闭旁通阀，接通220V电源，使设备正常工作。

应用场合

冷却塔、工业冷却循环水系统 冷冻水系统 供热/采暖系统 洗浴热水、生活热水系统
景观/游泳池循环水系统.