

法国阿科玛PMMA PlexTuf 2000

产品名称	法国阿科玛PMMA PlexTuf 2000
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:2000 产地:法国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PMMA塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

亚克力性能 透明度优良，有突出的耐老化性；它的比重不到普通玻璃的一半，抗碎裂能力却高出几倍；它有良好的绝缘性和机械强度；对酸、碱、盐有较强的耐腐蚀性能；且又易加工；可进行

粘接、锯、刨、钻、刻、磨、丝网印刷、喷PMMA砂等手工和机械加工，加热后可弯曲压模成各种亚克力制品。物理性能聚甲基丙烯酸甲酯（Polymethylmethacrylate，简称PMMA，英文Acrylic），又

称做亚克力或有机玻璃，在香港多称做阿加力胶，它的铸板聚合物的数均分子量一般为 2.2×10^4 ，相对密度为1.19 ~ 1.20，折射率为1.482 ~ 1.521，吸湿度在0.5%以下，玻璃化温度为105。具有高透明

度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。

PMMA/SG7/法国阿科玛，重要参数：密度:1.17g/cm³吸水率:0.3%成型收缩率:0.3%缺口冲击强度:32断裂伸长率:35%。

PMMA/SG-7/法国阿科玛，重要参数：熔体流动速率:12.3g/10min密度:1.17g/cm³吸水率:0.3%成型收缩率:0.3%缺口冲击强度:32。

PMMA/T/法国阿科玛，重要参数：密度:1.18g/cm³缺口冲击强度:21.4断裂伸长率:37%弯曲模量:2930MPa热变形温度:93.9。

PMMA/UVA20/法国阿科玛，重要参数：密度:1.15g/cm³吸水率:0.4%成型收缩率:0.3%缺口冲击强度:59弯曲强度:71MPa。

PMMA/V040/法国阿科玛，重要参数：熔体流动速率:3.5g/10min密度:1.19g/cm³吸水率:0.3%维卡软化点:104热变形温度:102。

PMMA/V044/法国阿科玛，重要参数：熔体流动速率:2.3g/10min密度:1.19g/cm³吸水率:0.3%成型收缩率:0.4%缺口冲击强度:12.3。

PMMA/V052/法国阿科玛，重要参数：熔体流动速率:2.8g/10min密度:1.19g/cm³吸水率:0.3%成型收缩率:0.2%断裂伸长率:5.5%。

PMMA/V811/法国阿科玛，重要参数：密度:1.19g/cm³吸水率:0.3%成型收缩率:0.2%缺口冲击强度:12.3弯曲模量:3100MPa。

PMMA/V825/法国阿科玛，重要参数：熔体流动速率:3.7g/10min密度:1.19g/cm³吸水率:0.3%成型收缩率:0.2%缺口冲击强度:16。

PMMA/V825T/法国阿科玛，重要参数：熔体流动速率:2.8g/10min密度:1.19g/cm³吸水率:0.3%缺口冲击强度:1.8弯曲强度:103MPa等型号。