

# 鲈鱼镀锌板帆布水池技术参数

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 鲈鱼镀锌板帆布水池技术参数                  |
| 公司名称 | 江西金誉帆布有限公司                     |
| 价格   | 1200.00/每套                     |
| 规格参数 | 品牌:金誉<br>材质:PVC夹网布<br>使用时长:15年 |
| 公司地址 | 蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号               |
| 联系电话 | 18460331568                    |

## 产品详情

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

(1)强度高、耐磨损、使用寿命长;

2、篷布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，视当地湿度及气候情况，定期晾晒

4.铁皮房猪场窗帘卷帘布，牛场搭棚篷布，等等。

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制）

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

常用颜色：白色 绿色 黄色 蓝色

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

厚度指数：（2\*2）0.4mm

（14）纱织：10S/3x10s/4

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

外围支架；镀锌板 1.0mm

4、大小及形状可以根据需要灵活定做

4、材质：PVC夹网布

产品的特点及性能指标。

产品优势：

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、耐用，寿命正常使用可达到7~10年时限；具有大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 专业生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

公司所有产品订做产品非质量问题一律不支持退换货，提货前客户切记要验货防止物流破损，另外重物产品邮费均为由买家承担运费，由于发布商品的时候，在邮费付款方式上没有“到付”这一选项，故在此说明。如果确实需要订做产品在下单之前将运费问题和公司在线客服确定下来，公司客服会根据以往的发货经验，建议您选择和公司合作的物流，为您省时省钱！买家在下单前如果没有特别说明，公司值班客服将会默认我公司指定的物流公司发货，并在拍下后按实际运费加进去，提货时就无需再支付运费(除非另外要求客户当地的物流公司送货上门)，买家也可以跟客服提出到付运费（物流和快递到付会比现付略贵）。物流以汽运为主，速度比平邮快，比快递略慢，江西省内等珠三角城市2至3天会到，国内不是特别偏远的城市，正常情况3至7天以内到。如需开票，普通票需加5%税点，增值发票需加17%税点。

3、规格：厚0.6mm

帆布水池分类及材料介绍

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

优点：

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

3、维修方便。

4、大小及形状可以根据需要灵活定做