

PPSU 美国苏威 R7800 耐化学品性

产品名称	PPSU 美国苏威 R7800 耐化学品性
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

DuraGrip? DGR 7800 物性表

基本信息

良好粘结性

柔软

EU 2002/96/EC (WEEE)

FDA 未评级

RoHS 合规

半透明

粒子

挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

--

0.980

--

0.892

收缩率

流动 : 3.18 mm

1.9

横向流动 : 3.18 mm	2.1
硬度 (邵氏 D) 单位制测试方法	59
弹性体硬度 (邵氏 A) 单位制测试方法	2.36
抗张强度 (屈服)	7.18
伸长率 (断裂)	690
拉伸强度 (屈服) 单位制测试方法	120
注射器温度	65.6
干燥时间	3.0
建议的大回制料比例	25
料筒后部温度	188 到 199
料筒中部温度	199 到 210
料筒前部温度	216 到 227
射嘴温度	204 到 221

加工（熔体）温度	199 到 221
模具温度	43.3 到 54.4
注塑压力	1.03 到 3.45
螺杆转速	25 到 100
注射说明	