

供应小流量环境PM2.5颗粒物采样器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应小流量环境PM2.5颗粒物采样器 |
| 公司名称 | 青岛绿蓝环保技术有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:绿蓝环保 型号:L6 产地:青岛 |
| 公司地址 | 山东省青岛市李沧区大崂路666号3号楼 |
| 联系电话 | 18562880881 18562696989 |

产品详情

L-16型颗粒物采样器

主要特点：

- 1、进口无刷活塞泵，负载能力高达35Kpa，运行稳定，平均无故障连续运行8000小时以上；
- 2、采用国际先进的微锥流量计，流量测量准确，控制精度达到2%；
- 3、采样直线导轨和推杆电机，能够确保可靠夹紧滤膜，保证气路的气密性，并且更换滤膜简便快捷；
- 4、滤膜压紧采用手动和自动双重控制，方便更换滤膜，气密性好。
- 5、需拆卸维护的连接件之间采用直插连接形式，杜绝螺纹连接造成的碎屑污染滤膜问题。
- 6、抽气泵采用降噪设计，保证仪器运行噪声小于59分贝，远低于国家标准的62分贝；

- 7、用户可采用旋风切割器和撞击式切割器，满足不同客户需求；
- 8、采用对称圆角外形设计，美观大方；
- 9、大容量数据存储、打印功能；
- 10、USB接口，支持U盘数据转存；
- 11、断电记忆功能，来电后恢复采样功能并继续累计采样时间和记录来电时间；
- 12、每5min存储采样数据，可存储12个月。

技术参数：

| 主要参数 | 范围 | 精度 |
|--------|--------------------------|-----------|
| 计前压力 | (-40 ~ 10)kPa | 优于 ± 2.5% |
| 采样体积 | 99999.9L | |
| 采样流量 | 16.7L/min | |
| 滤膜规格 | 47mm | |
| 大气压 | (30 ~ 130)kPa | |
| 带载能力 | 克服滤膜阻力 > 35kPa | |
| 采样时间 | 1min ~ 99h59min | |
| 数据存储容量 | 12个月(还可通过U盘转存) | |
| 工作电源 | AC220V ± 10%, 50Hz | |
| 工作环境 | (-20 ~ 50) , (0 ~ 95)%RH | |
| 仪器噪音 | < 59dB(A) | |
| 功耗 | 60W | |