

# 天津中兴恒源机电设备 静海格力空调一拖五 静海格力空调

产品名称	天津中兴恒源机电设备 静海格力空调一拖五 静海格力空调
公司名称	天津中兴恒源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海澜德产业园A3-706
联系电话	18622601550 18622601550

## 产品详情

### 家用中央空调配备有新风装置

家用中央空调配备有新风装置，可以通过引进新风来保持室内空气清新，有效地改善室内空气品质，免除了“空调病”的烦恼。家用中央空调可以通过巧妙的设计和安装，实现与整体装修一致的和谐统一。其主机安置于阳台的隐蔽处，室内机的安装有多种选择方式，可根据户型装修的喜好，静海格力空调价格，选择单面出风或是四面出风的方式，利用吊顶将室内机安置于天花板内，相比分体式壁挂空调的冷媒连接管暴露于室内，家用中央空调不会影响居室内的装潢风格。当您享受空调为您带来的徐徐清风时，看不到杂乱无章的室内连接管。也没有影响建筑物外观的多台室外机。

### 墙上打出的空调管道预留口需要安装保护套

墙上打出的空调管道预留口需要安装保护套，用来保护安装过程中冷媒管路的保温棉不会与墙体发生摩擦，避免造成冷媒管的损害。这些铜管就是空调的冷媒管道，黑色的是冷媒管路外面的保温棉。安装师傅事先测量距离，静海格力空调一拖五，标记出需要转弯的部分，使用弯管器进行弯管。使用弯管器能够使管路的弧度更加均匀美观，同时避免因为弯折力度不均匀形成死角或出现弯瘪现象，导致冷媒的流动不畅及管路堵塞等问题。然后就是为冷媒管套上保温套，静海格力空调销售，后续还要进行的保温修补工程。

氮气是惰性气体，膨胀系数小，几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降，则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位，静海格力空调，所有压力表在常规24小时保压后不做拆除，保持到外机通电测试前才拆除，（为避免其他装修施工时误损冷媒系统）能够充分保证冷媒系统的安全运行。冷凝水管的安装：冷凝水管从内机接出后至室外或地漏，至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后，就近落地，后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

天津中兴恒源机电设备(图)-静海格力空调一拖五-

静海格力空调由天津中兴恒源机电设备工程有限公司提供。天津中兴恒源机电设备工程有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中兴恒源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中兴恒源更加美好的未来。