

台湾泓筌交流伺服 泓筌 zx

产品名称	台湾泓筌交流伺服 泓筌 zx
公司名称	戚墅堰区路城博智自动化设备厂
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:泓筌 型号:zx 功率:0.75 (KW)
公司地址	中国 江苏 常州市戚墅堰区 常州市戚墅堰经济开发区东方东路103号
联系电话	86 0519 88410355 13915085627

产品详情

品牌	泓筌	型号	zx
功率	0.75 (KW)	额定电压	220 (V)
速度响应频率	100 (KHz)		

接受单相220v和三相380v的输入电压省去所有变压器大功率伺服灵活且成熟应用于各行业,功率范围220v,0.2kw-3.8kw 380v,1.5kw-110kw(110kw-280kw可定做)高动态响应,8khz电流采样速率;欧式设计,拥有22个io口,灵活运用实现多种功能(10路可编程数字输入点、6路可编程数字输出点;3路可编程模拟输入,3路可编程模拟输出);适应24小时长时工作;标准modulebus(rtu)通讯,内置rs485功能,通讯速度达38400bit.内置各种灵活功能,使系统简单高效且更可靠;内置单轴控制器,单台可做速度、位置控制,可实现一个hmi控制多台伺服完成分时动作;内置卷径计算功能;点对点位置模式下,实现自动追色标套准功能;位置具有多种补偿功能;可实现多台伺服联动或同步;一台伺服驱动器可驱动多台伺服电机(不超过四台);内置位置斜坡功能,自动平滑脉冲指令;内置计数器、计时器、触发器模组,可取代简单plc控制;内置pid功能,电子齿轮功能;针对不同设备开发各款设备专用型伺服系统;

技术特点一、功能齐全,应用场合多样化1.具有马达参数自学习功能,对不同马达适应性更强。2.多种控制模式:位置定位模式、位置追踪模式、速度模式、转矩限制模式。3.在运行过程中,速度模式和位置模式可切换;在位置模式中,定位模式和追踪模式可切换。4.速度、转矩限制功能。5.电子齿轮功能。6.内置计数器、计时器、触发器模组;可取代简单的plc控制。7.内置pid功能。8.modbus通讯控制。9.可弹性规划数字、模拟输入及输出的定义。