

增强性抗污染膜反渗透复合膜--PROC10

产品名称	增强性抗污染膜反渗透复合膜--PROC10
公司名称	河北玖美环保科技有限公司
价格	3750.00/只
规格参数	品牌:海德能 型号:PROC10 尺寸:8040
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路499号圣仑大厦12楼(仓澜孵化创业基地)1226室
联系电话	13073197317 15511401228

产品详情

增强性抗污染膜反渗透复合膜--PROC10 PROCTM (Powerful RO Composite) 膜元件是美国海德能公司新出的增强型低污染系列,适用于以污水、废水、受污染地表水等为水源的应用。平膜增强化设计提高了化学品耐受性和性能稳定性;采用34mil特殊形状进水隔网能降低压损、减少污堵、提高清洗恢复性;端板排气构造可缓解系统启动时对膜元件的冲击、降低膜元件的破损率。高脱盐率的PROC10膜可确保优良产水水质,节能型的PROC20与低压膜比较可降低系统能耗约30%。2016年

产品PROC30,实现产水量最大,脱盐率最高,适用于较差的进水水质条件,是结合性能和效率的选择。一,增强性抗污染膜反渗透复合膜-PROC10 产品参数 产品型号: PROC10 品牌: 海德能 尺寸: 8040 产品结构: 卷式膜 膜材料: 聚酰胺复合膜 有效面积: 400ft²/37.2m² 工作温度: 25 最高操作压力: 600psi 用途: 水过滤 过滤方式: 外压式 测试条件 测试溶液 2000mg/L的NaCl溶液 操作压力 225psi/1.55MPa 溶液温度 25 溶液PH值 6.5-7.0 回收率 15%

二,增强性抗污染膜反渗透复合膜-PROC10 适用范围 用于以污水,废水,受污染地表水等水源的应用 三,增强性抗污染膜反渗透复合膜-PROC10 使用须知 任何时候不允许使用石油类(如化学溶剂,凡士林,润滑油及润滑脂等)的润滑剂用于润滑O型圈,连接管,接头密封圈及浓水密封圈的润滑。

膜元件进水侧有一个浓水密封圈,注意密封圈的安装方向是口向进水侧张开。数支膜连续安装时,前一支膜元件完全进入膜壳之前,就要准备下一支膜元件与连接件连接。同时要注意不要让膜元件与膜壳边缘接触,以防止产生擦伤,尽量平行推进。测试数据是在测试系统稳定运行30

分钟后取得的,以保证准确性。四,增强性抗污染膜反渗透复合膜-PROC10 注意事项:

美国海德能反渗透膜PROC10低污染反渗透膜产水量的偏差范围在-15-33%之内。每一支美国海德能反渗透膜PROC10低污染反渗透膜元件在出厂时均包含一个浓水密封圈、一个连接适配器以及相应的O型圈。全部膜元件均真空密封在聚乙烯塑料袋中并添加不大于1.0%浓度的亚硫酸氢钠作为保护液。真空保护的膜元件终贮存于纸箱中。