

# 化工物料压力喷雾干燥装置YPG-500

产品名称	化工物料压力喷雾干燥装置YPG-500
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 化工物料压力喷雾干燥装置YPG-500

化工物料压力喷雾干燥装置，其特征是：包括压力喷雾塔，压力喷雾塔上端与空气加热器的热风管连接，空气加热器与风机连接，压力喷雾塔的上部设置压力喷雾头，压力喷雾塔的下端设置出料口，出料口下方设置旋振筛，压力喷雾塔下部设置尾气出管，尾气出管与旋风除尘器连接，旋风除尘器的物料出口下方设置旋振筛，旋风除尘器的尾气出口通过管道与布袋除尘器连接，布袋除尘器后设置引风机。压力喷雾头与高压泵连接。结构合理，物料均匀干燥，干燥效果好，操作方便。压力喷雾干燥装置，包括压力喷雾塔1，压力喷雾塔上端与空气加热器 2的热风管3连接，空气加热器与风机4连接，压力喷雾塔的上部设置压力喷雾头5，压力喷雾塔的下端设置出料口6，出料口下方设置旋振筛14，压力喷雾塔下部设置尾气出管7，尾气出管与旋风除尘器8连接，旋风除尘器的物料出口下方设置旋振筛9，旋风除尘器的尾气出口通过管道10与布袋除尘器11连接，布袋除尘器后设置引风机12。压力喷雾头与高压泵13连接。工作时，物料经高压泵输送到压力喷雾塔塔顶，经压力喷雾头形成小颗粒，空气经风机、空气加热器加热成热风对颗粒进行干燥，成品物料由旋振筛分级，尾气经布袋除尘器除尘后由引风机引出。