

浙江反光布 星火反光材料价格从优 化纤反光布

产品名称	浙江反光布 星火反光材料价格从优 化纤反光布
公司名称	义乌市星火反光材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市廿三里街道下朱宅村B区42幢3单元 一楼
联系电话	13646891686 13646891686

产品详情

反光布

使用说明1. 适用于喷绘机(俗称大喷机)、户外写真机直接喷绘。

2. 适用于溶剂型油墨Solvent PVC Ink(俗称油性墨水)。

3. 请勿使用户内写真机和水性油墨喷绘。

4. 采用普通溶剂型油墨喷绘均可实现反光效果，如选用加工精细的油墨可以增强反光效果。

5. 根据不同厚度的晶彩格，请适当调高喷头高度，以免擦碰喷头。

6. 在使用配备有加热烘干装置的喷绘机时，请适当调低加热温度和喷绘出墨量，以免出现气泡等异常现象。(气泡现象不影响反光和画面效果)。

7. 喷绘后请稍事晾干再进行制作，晾干时间视着色量、喷绘精度、环境湿度而定。着色量越大、喷绘精度越高、环境湿度越大所需晾干时间越长。

8. 喷绘前请确保晶彩格表面洁净无杂物。

9. 喷绘后请勿直接用手触摸，反光布哪家好，以免留下印迹。

10. 喷绘过程中请留意可能出现的走位、偏差现象，请采用人工监控和调整。

反光喷绘布的底层是PVC夹网布，它具有PVC夹网有所具有抗拉强度，他可以像普通夹网布一样使用。一般广告级反光材料的主要产品白色反光膜的逆反射系数典型值是50cd/lx/m²，而反光喷绘布的典型逆反

射系数都在200 cd/lx/m²以上。我公司推出的T7100系列反光喷绘布的逆反射系数典型值可达到300 cd/lx/m²。反光材料的逆反射系数（即平常所说的亮度）的大小决定广告夜间的可见度，反光喷绘膜比普通广告级反光材料相比在夜间具有更高的可见度。

除了反光面料外，常规的反光材料还有反光热贴膜、反光阻燃布，化纤反光布，反光弹力布、柔软面料型反光布等。

化纤反光面料采用100%化纤作为基布，由粘在织物衬垫上的广角并外露的高折射率玻璃微珠构成。TC反光面料采用70%涤30%棉作为基布，由粘在织物衬垫上的广角并外露的高折射率玻璃微珠构成。化纤反光面料相比TC反光面料更为轻薄。反光热贴膜有些采用PES作为基材，由广角并外露的逆折射性玻璃微珠粘附于热熔胶上形成的一种反光材料，是一款有弹性的多功能产品，适用于安全、运动休闲，浙江反光布，户外灯服饰上使用，也可以制成滚边、襟章、用电脑雕刻成各种图形、丝印标志等。反光阻燃布表面是由广角、外露高折射率的玻璃微珠组成，粘连在耐用的全棉背衫上，阻燃和耐热性高。适用于消防、石油石化、电力等作业领域的安全防护。反光弹力布采用涤氨或锦氨为基材，化纤反光布哪家好，分单面弹力和双面弹力两种，具有一定的延展性。适用于含弹性面料的各种服装表面。除车缝外还可高频压焊加工。柔软面料型反光布的基材未尼丝纺，手感柔软，可直接作为服饰面料使用。

浙江反光布-星火反光材料价格从优-化纤反光布由义乌市星火反光材料有限公司提供。义乌市星火反光材料有限公司是从事“反光材料，反光pvc，反光条，反光膜，反光丝，反光织带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡小刚。