

嵌入到墙体的保温柜

产品名称	嵌入到墙体的保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	94166.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

嵌入到墙体的保温柜相关：低体温处理方法 低温定义：核心温度低于35℃。我们普通的标准温度计是无法测量的。在低温的情况下，电子血压计读数也不准确。需要用低刻度的直肠温度计，少放入直肠15厘米。实际上，在现场大部分院前急救系统不测量体温。 广义定义：当核心温度降低，令受害者无法产生足够的热量，恢复体内平衡或正常的生理机能，便可视作低温。低温病因：寒冷的空气、冷水沉浸、冷水淹没、严重外伤、手术麻醉等。

嵌入到墙体的保温柜产品特点：

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品，保证了设备使用安全。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免死角，可使测试区域内温度分布均匀。

8.升温、降温系统完全优良，可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

嵌入到墙体的保温柜系列FYL-YS-66L【外形尺寸】430×480×645【内部尺寸】357×390×542
容量62LFYL-YS-88L【外形尺寸】480×472×840【内部尺寸】350×335×670 容
量88LFYL-YS-128【外形尺寸】480×472×840【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48
手术室保温柜保冷柜系列FYL-YS-150L【外形尺寸】595×570×870【内部尺寸】520×440×655
容量150LFYL-YS-280L【外形尺寸】595×570×1445【内部尺寸】524×438×1223 容量28
0LFYL-YS-430L【外形尺寸】595×680×1805【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230
L【外形尺寸】595×571×1200【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L【外形尺
寸】595×680×1293【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS
-151L【外形尺寸】595×570×879【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L【
外形尺寸】595×570×1460【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-
YS-431L【外形尺寸】677×597×1710【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

【型号】FYL-
YS-100L【输入电压】AC220V【制冷功率】85W【加热功率】120W【恒定温度】4-38（任意设定）【净
重】22kg【外形尺寸】480x470x843mm【容积】100L【产品颜色】蓝白色

嵌入到墙体的保温柜特点：

内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2. 温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.无噪音设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

嵌入到墙体的保温柜配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

嵌入到墙体的保温柜说明:化手术室的设备都分为什么呢，我们选择使用的手术室净化的设备都有什么呢，设备分为几种，下面就给大家讲解一下净化手术室的设备都分为什么呢。(1)固定手术设备固定手术设备包括手术床、无影灯、电动吊塔(医用气体和电源供应装置)、看片灯、输液导轨、器械药品柜。各的配置也不完全一样.如有些还配置低温贮存柜和保温柜。(2)净化空调设备净化空调设备包括优良送风口、回风口、排风机、余压阀以及悬挂式自动门(或手动推拉门)(3)电气设备电气设备包括多功能控制显示屏、电话机、对讲机、摄像机、室内普通照明、应急照明，以及具有漏电保护功能的电源插座、配电箱。