

FKRN12-12压气式负荷开关 大量现货

产品名称	FKRN12-12压气式负荷开关 大量现货
公司名称	四川沪开博能电力设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	沪开博能:品质保证 FKRN12:125-31.5 四川:乐山
公司地址	绵竹市经济开发区江苏工业园区南通路8号
联系电话	13396968085

产品详情

产品概述

FKN12-12D/630-20型户内交流高压负荷开关（以下简称FKN-12D负荷开关）是额定电压为12kV，额定频率为50Hz的三相高压开关设备，用于分合负荷电流，闭环电流，空载变压器和电缆充电电流，关合短路电流。配装接地开关的负荷开关，可以承受短路电流。

FKRN12-12D/125-31.5型交流高压负荷开关熔断组合电器（以下简称FKRN12-12（D）组合电器），是FKRN12-12D负荷开关与XRNT口-10高压限流式熔断器组合在一起的户内高压开关设备。它可以开断直至短路电流的任何电流；负荷开关开断工作电流，熔断器开断电流，联合开断工作电流与全短路电流之间的任何电流，同时熔断器通过其撞击使负荷开关分闸。

产品型号及含义

使用环境条件

? 周围空气温度 上限：+40 ，下限：-30

? 海拔高度不超过1000m；

? 相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

? 地震烈度不超过8度；

? 无火灾、爆炸危险，化学腐蚀及剧烈振动的场所；

? 污秽等级： 。

结构特点

? 压气式负荷开关主要在上绝缘罩的内置特殊自产气材料、灭弧室独特消弧处理工艺、钢钨材料引弧，保证较强耐弧能力。

? 负荷开关有明显可见的隔离断口，并安装有独特设计的可视透明罩，具有防尘、防潮等作用。

? 单插入式操作面板机构：是在原有的“五防”联锁基础上增加互锁装置，即开关合闸后，操作杆无法插入接地开关操作孔，当开关分闸后方可插入接地开关；如合上接地开关后，操作杆无法插入主开关操作孔，增强了防误操作。

? 负荷开关为框架结构，结构紧凑，集成了负荷开关、熔断器、接地开关为一体的高性能高压电器产品。

? 分闸时具有明显隔离断口，与同类产品相比增大了压气筒内径，增大压气量，增强了灭弧能力，因而具在较强开断能力。

? 有金属隔板，当接地开关合闸的同时，与接地开关联动的金属隔板自动将带电的静触头（母线室）封闭，检修或更换熔断器安全。

? 负荷开关可选装电操机构，为电动、手动两用，可实现远距离控制。

? 可选装辅助开关、脱扣器。

? 可选装透明罩（也称防尘罩）代替金属隔板实现将带电的静触头（母线室）封闭。

? 负荷开关与接地开关之间有机械联锁防止误操作。

? 负荷开关附有门锁，可方便地将开关柜门与开关联锁，当柜门打开或柜门门锁未锁好时，负荷开关不能操作。当接地开关未合闸时，柜门不能打开。维护作业安全。

? 防误机构可满足成套高压设备“五防”的要求。

技术参数和机械特性

负荷开关熔断器组合电器中的限流熔断器，熔断器额定电流的选择按变压器容量选取，其选择的

变压容量 (kVA)	100	125	160	200	250
------------	-----	-----	-----	-----	-----

熔断器额定电流 (A)	16			20	25
-------------	----	--	--	----	----

产品外形尺寸安装图